广西贺州市龙门钩钢结构焊缝第三方无损检测探伤

产品名称	广西贺州市龙门钩钢结构焊缝第三方无损检测探伤
公司名称	临湘市惠泽检测技术服务有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	检测公司:惠泽检测 检测类型:钢结构检测 检测地区:贺州市
公司地址	湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司大桥北侧3号
联系电话	17382063296 17382063296

产品详情

广西贺州市龙们钩钢结构焊缝第三方检测技术无损探伤检测。

NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测》

3 检测人员

3.1 检测人员需经过国家质量监督质监总局企业考核合格后磁粉检测Ⅰ级或Ⅰ及以上的职工开展，缺陷判定和提供检测报告者须持有磁粉检测Ⅱ级或Ⅱ及以上的职业资格证书。

3.2 检测人员每一年应检测一次身体，其近视眼矫正后不得少于1.0，不能出现色盲。

检测地区：南宁市/柳州市市/桂林市/玉林市市/钦州市市/贵港市市/广西防城港市市/钦州市市/钦州市市/百色市市/玉林市市/桂平市/广西贺州市市/客人市/大新县.

4 机械设备、专用工具原料

Ⅱ级工作员按下列条件和工艺卡要求选用机械设备、专用工具原料。

4.1 被被磁化设备及校验

4.1.1 被被磁化机械设备应完好无缺

4.1.2 被被磁化设备的校验

A 磁粉检测设备的电流表，少半年多校验一次，当系统实现重要电气设备维修或维修后，应进行校验。

B 提升力的校验：当运用磁轭比较大间距时，交流电路磁轭少应当有45N的提升力。

储罐，起重机械，管道，长输管线，煅造件，零部件，塔吊起重机，风力发电塔架塔筒，

6.6 被被磁化方向

采用交流电路磁轭时，被检商品产品工件的每一被检区少进行2次独立的查验，2次检验磁力线方向应大约彼此之间垂直。

6.7 磁轭被被磁化之间的距离要保持在75～200mm范围内，检验有效地域为两个方面关键两道两侧个50mm的范围内，被被磁化地域每一次应当有≥15mm的重叠。

6.8 被检件经修复地域按6.1至6.7节的操作程序再度检测。火电厂，烟气脱硫塔，钢构架,铁水包耳轴，钢水包耳轴，感应电炉耳轴，龙们钩，挂钩，起重吊环。

6.9 磁粉探伤材料及磁损危害中后期生产制造或使用时，检测后才可以采用一切适当的方法消除或消磁。