

波士灵封1聚氨酯胶

产品名称	波士灵封1聚氨酯胶
公司名称	上海凯茵化工推广一部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闵行区中春路7001号明谷科技园B座309室
联系电话	021-33887252 15221662229

产品详情

波士灵封1聚氨酯胶 (SEAL 'N' FLEX1) 是建筑用高性能、低模量的单组份聚氨酯密封胶。波士灵封1适用于各种幕墙 (除玻璃幕墙) 的耐候嵌缝; 混凝土伸缩缝的密封; 门、窗四周的密封; 各种金属、石材、木材、陶瓷、大多数塑料、橡胶、砖瓦等材质或上述材质的组合的防水、隔音密封嵌缝。波士灵封1亦可用于空调管道等处的隔音、保温密封。

波士灵封1 (SEAL 'N' FLEX1) 特点:

弹性好 活动量高 粘结力极强 不污染基材 耐候性极佳 无静电吸尘现象

可着色 用途极广泛 环保产品 储存期长(2年) 抗紫外线性能强

波士灵封1相关参数:

成份: 单组份聚氨脂

比重: 1.2

收缩量：<5%

活动量：50%（±25%）

延伸率：>900%（速干型：600%）

剥离强度：22N/cm

干结硬度：30 Shore A（速干型：45）

适应温度：-40 - 90

施工温度：-5 以上

表干时间：6小时（速干型：45分钟）

干结速度：2mm/24h（速干型3.5mm）颜色：12种标准色，加指定颜色

抗紫外线：强

其它性能：无毒，无味，无静电，不污染基材

环保性能：符合饮用水标准AS4020，澳大利亚乳品业MAF（防霉菌）

检测标准：中国国标，ASTM，AS，BS，DIN，JIS，NS，ISO11600 F25LM

包装规格：300毫升、600毫升软装

库存时间：24个月

使用年限：12年以上

[波士灵封1](#)抗腐蚀性：酸、碱、溶剂、柴油、汽油

公司名称：上海凯茵化工有限公司

全国统一服务热线：400-678-7252

联系人：王先生13023199688

固定电话：86-021-33887252-807

QQ：2433215799

传真：86-021-61294429

联系地址：上海市闵行区中春路7001号明谷科技园B栋309室

公司官网：<http://www.jiao100.cn>