

广州易燃品毒害品储存柜（智能型）生产厂销售深圳-中山-用于学校实验室

产品名称	广州易燃品毒害品储存柜（智能型）生产厂销售深圳-中山-用于学校实验室
公司名称	江苏森提诺安保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	森提诺:184*90*51 STN1840:黄色 江苏:双层
公司地址	淮安市金湖县银涂镇涂沟工业集中区惠民路23号
联系电话	18605285815

产品详情

江苏森提诺安保科技有限公司

易燃品毒害品存储柜

森提诺（STN）系列的易燃品毒害品存储柜（学校专用毒害品存储柜）产品具有防火、防爆、耐腐蚀、防盗、防潮、通风等功能。

型号:STN1840

规格:(H)1840*(W)900*(D)510 mm（双开门/手动）

型号:STN560

规格:(H)1840*(W)600*(D)510 mm（单开/手动）

锁具配置：电子密码锁，双锁配置层板：3块PP阶梯式活动层板 可选颜色：黄色/蓝色/灰色/白色

1、柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷塑，高温固化处理；

2、柜顶部中间有150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，风量大于300m³/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70），控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态；

- 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心理化板或瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部*下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的埋液腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个 60mm 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；
- 4、内部配置3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白PP，层板设有8MM的通气孔；
- 5、铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150 -180 时密封条局部膨胀，温度达到 750 时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性）；
- 6、防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料；
- 7、电子密码锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求；
- 8、电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求；
- 9、通风控制装置: A、柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。
B、柜体应设置通风口，通风口风速应不小于 0.5m/s。
C、通风管道口径宜采用 160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。
- 10、温湿度控制报警装置: 柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V ± 10%50HZ,温度启控0~99.9 （用户设定），湿度启控0~99.9%RH（用户设定）。
- 11、安全性要求:
机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，实现双人双锁管理，开启时需二人同时在场。