

# 防腐防爆耐高温风机

产品名称	防腐防爆耐高温风机
公司名称	清风机电设备有限公司成都分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区斑竹园镇斑龙路71、73、75号
联系电话	028-69180836 13980032566

## 产品详情

**BXG-153 BXG-153 不锈钢皮带式负压风机 主要结构：** 风机主要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，亦可避免雨雪及倒风的影响。

**性能特点：** 外框采用先进的自动加工工艺，精度极高；特厚不锈钢，抗腐蚀性极强。高强度的铝合金压铸轮毂、新型扭曲冲压成型扇叶；合理的叶型角度，可达到最大空气流量；高精度的微电脑辅助制造系统可以使风机发挥最大效能。5道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测；高性能的380V三防专用电机。

采用铁制集风器、玻璃钢集风器、ABS工程塑料集风器（三种）后部安全网拆卸方便；CAD优化设计。

**BXG-153 不锈钢皮带式负压风机技术参数：** 型号规格 风叶直径mm 风叶转速转/分 电机转速转/分 风量m<sup>3</sup>/小时 全压 pa 噪音分贝 输入功率W 额定电压V 高mm 宽mm 厚mm BXG-1000 900 960 1400 14800 60

70 550 380 1000 1000 400 BXG-1100 1000 600 1400 35000 70 70 750 380 1100 1100 400 BXG-1220 1100 600

1400 35000 70 70 750 380 1220 1220 400 BXG-1380 1250 440 1400 44000 56 70 1100 380 1380 1380 400

BXG-1530 1400 440 1400 55800 60 70 1500 380 1530 1530 400 SM-153 SM-153

**镀锌板双门百叶皮带式负压风机 性能特点：**

外框采用先进的自动加工工艺，特厚热镀锌层，抗腐蚀性极强。

高强度的铸钢轮毂，具有强度高、寿命长等特点。

新型扭曲冲压成型扇叶，其合理的叶型角度，可使空气流量达到最佳水平。

百叶窗随电机运转自动开启闭合，可达到防风、防雨、防尘的良好效果。

后部安全网拆卸方便，电机内置，安装方便。SM-153 镀锌板双门百叶皮带式负压风机技术参数：

型号规格 风叶直径mm 风叶转速转/分 电机转速转/分 风量m<sup>3</sup>/小时 全压 pa 噪音分贝 输入功率W

额定电压V 长mm 宽mm 厚mm SM-800 710 560 1400 18000 55 70 370 380 800 800 37 SM -1000 900 560

1400 28000 60 70 550 380 1000 1000 370 SM -1100 1000 560 1400 30000 62 70 550 380 1100 1100 370 SM

-1380 1250 325 1400 39000 55 70 750 380 1380 1380 370 SM -1530 1400 325 1400 52000 60 70 1100 380

1530 1530 370 P-138 P-138 镀锌板皮带式负压风机

投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；

降温效果显著，能把温度降至28度左右与人体温度相符

若配合水井的水作为水箱的源效果更佳，能比拟空调的效果 空气清新、湿润。空气清洁度可达99%

惠州清风机电设备有限公司大量生产销售：镀锌板风机、FRP玻璃钢风机、冷风机、屋顶风机、水

濂墙等，每一种风机规格大小齐全，厂家直销，降低你们的采购成本，我们“宗旨”就是为你们省钱节约成本，这就是清风公司最大的心愿。

我们承诺：比质量、比服务、比价格，我们为您提供优质的免费上门规划设计一条龙售后服务

凡在本公司购买每一台产品风机设备均享受质保一年免费服务，欢迎来电咨询。 夏季白天室外温度高达30 - 36度，而室内通风不良、机械、人群热源、太阳照射等因素使温度高达40度以上，负压风机是应用负压顺向抽风，即空气对流、负压换气的降温原理设计，从而感觉比室外更凉爽，负压风机与水帘墙配合可实现通风系统28度整厂降温，运行费用也不到中央空调的十分之一，为您提供经济、合适的工作环境，提升整体工作效率，让每个工作者更加健康。