

钢包木厂家泰泓钢包木生产厂家免费提供样品

产品名称	钢包木厂家泰泓钢包木生产厂家免费提供样品
公司名称	安平县泰泓建筑材料工程有限公司
价格	9.60/米
规格参数	规格:40*40mm 包装:打捆 运输:物流
公司地址	河北省衡水市安平县南环工业园区 -31、32 (注册地址)
联系电话	19933185251

产品详情

钢包木产品规格：50*50，50*70，40*40，40*60。壁厚1.5mm-2.5mm之间，双面冲孔成型。孔型2.2cm宽,15cm长，两孔间隔10cm-15cm,即减轻重量，有保证载荷。型号长度：1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/2400mm/2700mm/3000mm/3200mm/4000mm等，同时有连接套，并可连接成任意长度。钢包木材质：Q235截面尺寸：50mm*50mm*1.8mm重量：3.5kg周转次数：180-220次钢包木标准定尺，轻便耐用，施工优越于方木，通常用于顶板主龙骨和剪力墙模板次龙骨施工构件组成：由墙体横杠、L型杠、阳角锁具、洞口锁具、横向连接杆、斜项支撑组成；

钢包木的优越性：

- 1、钢木龙骨(钢包木)铺设效果美观，更彰显工程品质。
- 2、钢木龙骨(钢包木)尺寸齐全,满足施工需求,无需再裁锯，工人不乱裁锯，相比木方降低了很大的损耗消耗，降低工程成本。
- 3、钢木龙骨(钢包木)给木方穿了钢衣，就像士兵穿上铠甲，任性、耐用性更强、更坚固。
- 4、钢木龙骨(钢包木)穿了钢衣承载力更大,因此间距可以加大,使用量相对木方密度可以减少。
- 5、钢木龙骨(钢包木)比普通木方的尺寸标准、硬度高保证了模板平整度，从而保证了工程质量。

6、钢木龙骨(钢包木)可以大量减少木材的消耗，有利于保护国家森林资源，减少建筑垃圾，符合国家绿色环保产业要求，降低“碳”排放。

钢包木采用国标Q235-A镀锌钢管,钢管的对立面打孔或者四面打孔,在管内填充木方为花旗松木、铁杉松木,硬度高,耐磨性强,稳定性好,不易变形和腐烂。转配木方饱满度93%以上,钢管两端木方各长出3cm,以达到保护的作用。

钢包木镀锌带钢是把冷轧或热轧,长而窄的长条钢板不同程度的镀上一层叫做(锌、铝)的原料。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。热镀锌带钢基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌-铁合金层。合金层与纯锌层、带钢基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。