

# 赢创德固赛丙烯酸树脂DEGALAN PQ611N

产品名称	赢创德固赛丙烯酸树脂DEGALAN PQ611N
公司名称	兴恒泰（武汉）化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武昌区民主路15-17号1-3层房屋201-28号
联系电话	13129920688 13129920688

## 产品详情

### 赢创德固赛丙烯酸树脂DEGALAN

#### PQ611N

是连续直接聚合物，德固赛丙烯酸树脂PQ611N主要是用于UV体系中，以增加附着力和柔韧性.多部分用于浸渍和渗透型底漆、房屋内墙涂料，德固赛丙烯酸树脂PQ611N可以用溶剂（芳香烃类、酯类、乙二醇醚类、酮类）溶开，也可以加热热熔。

德固赛丙烯酸树脂PQ611N产品描述：

品牌：赢创德固赛

型号：PQ611N

产地：中国上海

包装规格：25KG/包

德固赛丙烯酸树脂PQ611N是甲基丙烯酸酯类的共聚物，具有附着力高、柔韧性好、耐久性好的特点。广泛用于铝热封清漆、卡纸油墨、陶瓷热转移油墨等，也常被做为惰性树脂用于UV油墨体系,以增加附着力和柔韧性.PQ611树脂是醇溶性树脂，可溶于高级醇和其它酮类、酯类、芳香族、氯化溶剂等多种有机溶剂,与其它成膜树脂如硝基纤维素、氯化橡胶、乙烯类树脂、醋酸纤维素及增塑剂有极好的相容性。

德固赛丙烯酸树脂PQ611N相关参数：



型号	PQ 611N	测量方法
物理形态	连续直接聚合物	
基础单体	甲基丙烯酸异丁酯	
玻璃化温度Tg( )	32	ISO 11357-1
分子量 ( Mw) (g/mol)	60000	DIN 55672-1
粘数(cm <sup>3</sup> /g)	30	ISO 1628-1
动态粘度 ( mPa s)	60	ISO 2555
甲乙酮中的固含量- ( % )	40	
酸值 (mg KOH/g)		ISO 2114
适用于	醇酸树脂助剂，陶瓷转印清漆，砖石建筑漆和混凝土淡涂料，印刷油墨	
极适用于	浸渍和渗透型底漆，房屋内墙涂料	
溶解性	芳香烃类，酯类，乙二醇醚类，酮	

德固赛丙烯酸树脂PQ611N包装贮存：

1. 本品采用复合纤维纸袋包装, 内衬塑料袋。
2. 本品必须贮存于阴凉、干燥、通风的室内, 并且不得接近火种或有机溶剂。
3. 本品保质期为三年, 三年后经检验合格仍可使用。

[德固赛固体丙烯酸树脂PQ611N](#)

同类的产品还有：P24、LP65/12、LP64/12、LP66/02、M825、PM381、P28、M890等丙烯酸树脂。

公司名称：上海凯茵化工有限公司

全国统一服务热线：400-678-7252

联系人：于女士 15221662229

固定电话：86-021-33887252-803

QQ：1693675605

传真：86-021-61294429

联系地址：上海市闵行区中春路7001号明谷科技园B栋309室

公司官网：<http://www.4006787252.com>