

# 日本三菱热塑性丙烯酸树脂BR-73

产品名称	日本三菱热塑性丙烯酸树脂BR-73
公司名称	上海凯茵化工推广一部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闵行区中春路7001号明谷科技园B座309室
联系电话	021-33887252 15221662229

## 产品详情

### 日本三菱热塑性丙烯酸树脂BR-73

是白色粉末小颗粒，三菱丙烯酸树脂BR-73如其他的热塑性丙烯酸树脂一样是自干型的。附着力好，硬度和户外耐久性优异，三菱丙烯酸树脂BR-73主要用于乙烯基面漆、苯胺油漆、塑料漆及聚氨酯皮革处理等。

三菱丙烯酸树脂BR73产品描述：

品牌：三菱

型号：BR73

产地：日本

包装：25KG/包

丙烯酸树脂的分类就是由丙烯酸酯类、甲基丙烯酸酯类为主体的，辅之以功能性丙烯酸酯类及其他乙烯单体类，通过共聚合所成的树脂。一般分溶剂型热塑性丙烯酸和溶剂型热固性丙烯酸树脂，水性丙烯酸树脂、高固体烯酸树脂、辐射固化丙烯酸树脂及粉末涂料用丙烯酸树脂等。

三菱丙烯酸树脂BR-73相关参数：

外观：	白色非粉尘性颗粒
-----	----------

固含量：	> 98.5
酸度值: ( moKOH/g )：	3.0
溶液特性 ( 30%甲苯溶液 )：	
外观：	清澈透明
色数 ( Fe-Co比色计 )：	< 2#
粘度 ( mPas.s,25。 C )：	400-650
典型特性：	
分子量：	85000
Tg (。 C )：	100
包装：	25kg/袋，牛皮纸袋

三菱丙烯酸树脂BR73的性质:

- 1、 丙烯酸树脂色浅、水白透明。
- 2、 分子量大小及分布 分子量分布是越窄越好，分子量分布均匀，涂料性能就稳定。
- 3、 单体化学结构与树脂的特点 丙烯酸单体和甲体和甲基丙烯酸单体从化学的性质上来讲是非常接近的；从化学结构上来看只相差一个甲基。
- 4、 玻璃化温度 ( TG ) 玻璃经温度的高低反映出聚合物柔韧性，前面所述由于聚丙烯酸和聚甲基丙烯酸酯所用单体结构的差异，就使得聚甲基丙烯酸酯的玻璃化温度要高。

丙烯酸树脂BR-73特性:

BR-73有着优异的附着力，硬度和户外耐久性。BR-73是一种100%固体热塑性丙烯酸树脂。

丙烯酸树脂BR-73应用：乙烯基面漆、苯胺油墨、塑料漆及聚氯乙烯皮革处理

涂膜特性：高光泽，外观华美，超凡的耐候性，卓越的耐污染性，高硬度，优异的耐溶剂性，卓越的耐化学品性，优异的耐蒸煮性，卓越的柔韧性对基材卓越的附着性，卓越的热分解性。

涂料特性：低VOC，卓越的颜料分散性，速干性，超凡的涂装性，低气味，良好的弱溶剂可溶性。

用途：汽车车身表面的涂层，各种涂料用，塑料涂料用（ABS，PS，PP等），聚氯乙烯钢板底涂装，夹层钢板用，塑料家电，PP塑料制品，车轮，ABS共聚物用，尼龙和诺里尔用，金属，镀锌铁，铝的涂料，木工用，罐锌外面的表面涂层，粘着剂等

三菱热塑性丙烯酸树脂BR73的同类产品还有：BR-113，BR-106，BR-116，BR-73，BR-85，MB-2952，MB-2660，MB-7143，BR-77

公司名称：上海凯茵化工有限公司

全国统一服务热线：400-678-7252

联系人：于女士 15221662229

固定电话：86-021-33887252-803

QQ：1693675605

传真：86-021-61294429

联系地址：上海市闵行区中春路7001号明谷科技园B栋309室

公司官网：<http://www.4006787252.com>