## 平顶山市火箭蓄电池12V230AH彩页参数规格表

产品名称	平顶山市火箭蓄电池12V230AH彩页参数规格表
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

平顶山市火箭蓄电池12V230AH彩页参数规格表 终由招标方确认。(1)UPS电源由整流器、逆变器、静态旁路切换开关、输入/输出隔离变压器、监控单元、内置防雷器、防反充电二极管、与外系统的通信接口等组成。

(2)交/直流输入单元由交流输入断路器、旁路输入断路器、维修旁路断路器、直流输入断路器等组成。(3)交流输出单元由交流输出断路器、馈线开关、测量表计等组成。(4)蓄电池柜。采用阀控式铅酸蓄电池组柜成套安装。蓄电池推荐采用荷贝克、赫芝特、德国阳光或柯加姆等品牌,终由招标方确认。7.6.3 配置原则(1)UPS电源系统应配置1台UPS电源。(2)UPS电源系统应采用组屏方式。(3)UPS电源交流输入、交流输出端应分别配置两台隔离变压器,直流输入端配置防反充电二极管,RS485为半双工工作模式,其信号由正负两条线路信号准位相减而得,是差分输入方式,抗共模能力强,即抗噪声性好;实际应用中其传输距离可达1200米。RS485具有多站能力,即一对多的主从通信。在串行通信中,数据通常是在两个站之间传送,按照数据在通信线路上的传送方向可分为3种基本的传送方式:单工、半双工和全双工,如所示。单工、半双工和全双工通信单工通信使用一根导线,信号的传送方和接收方有明确的方向性。辅助车间交流不间断电源(UPS)

明确的方向性。辅助车间交流不间断电源(UPS)规格型号:单主机,30kVA,带阀控式铅酸蓄电池柜,容量暂定200AH 7.6 辅助车间UPS的技术要求 7.6.1 概述 输煤巡检室设置1套不间断电源系统,由1台UPS装置组成,容量30kVA,自带旁路,单母线运行接线方式,自带蓄电池组,事故供电时间为0.5小时,蓄电池容量暂定200AH,单体电池电压12V。 母线设36回馈线,其中,馈线开关额定电流为40A的8回、32A的10回、20A的8回。具体配置以施工图为准,馈线开关数量和容量变化不引起商务变动。 7.6.2 系统构成 UPS系统由UPS电源和交/直流输入单元、交流输出单元、蓄电池租等外围设备组成。UPS系统推荐采用AEG、赫芝特、艾迪森等进口或合资产品,Jumpoo劲博蓄电池JUST杰斯特蓄电池JZD吉自达蓄电池 Kaddiz卡迪斯蓄电池 KANG LI DA康利达蓄电池 KELIDA科力达蓄电池 KELONG科华蓄电池 KE金能量蓄电池 Kilo蓄电池 KMT凯美特蓄电池 KOBE新神户蓄电池 KOKAMCOM柯咖姆蓄电池 KOKO蓄电池 KOZAR蓄电池 KSTAR科士达蓄电池 LEADER瑞典蓄电池 LEADER蓄电池 LEADHOO利虎蓄电池 Leert利瑞特蓄电池 LEOCH理士蓄电池 LEOPARD美洲豹蓄电池 LIYUANPHOENTX力源蓄电池 LONG WAY龙威蓄电池 LONG广隆蓄电池 LOTPOWER乐珀尔蓄电池 LOUPOWER莱力蓄电池 LPSRITS力锐斯蓄电池 LUOKI洛奇蓄电池 M&C迈格蓄电池 M.SUN美阳蓄电池 MARATHON蓄电池 MATRIX矩阵蓄电池 MATRIX蓄电池 MAX蓄电池 MCA蓄电池 MGE梅兰日兰蓄电池 MHB闽莱蓄电池 MK蓄电池 MLBATT枫叶蓄电池

MSF蓄电池 Narada南都蓄电池 NCAA能克蓄电池 NETION力迅蓄电 NewGos蓄电池 newmax蓄电池 Nick尼克蓄电池 NIDTEAM蓄电池 NILLBOW力宝蓄电池 NOLLON蓄电池 NOWA诺华蓄电池 NPP耐普蓄电池 NTCCA恩科蓄电池 OCEAN欧肖恩蓄电池 OGB蓄电池 OLD欧力德蓄电池 OTB欧特保蓄电池 OTE蓄电池 OTP蓄电池 OUTDO奥特多蓄电池 outsell澳特赛蓄电池 Palma八马蓄电池 Panasonic松下蓄电池 PANIFIRE力士顿蓄电池 patict派菲克蓄电池 pbq蓄电池 PCM匹西姆蓄电池 PEAK匹克蓄电池 PEVOT蓄电池 Phoenix凤凰蓄电池 PILOT蓄电池 PKCELL蓄电池 PLA蓄电池

景德镇市优比施蓄电池12V33AH机房应急电池