

# 无锡阀门，无锡高压调节阀，无锡电动调节阀，无锡调节阀

产品名称	无锡阀门，无锡高压调节阀，无锡电动调节阀，无锡调节阀
公司名称	无锡标一阀门有限公司
价格	1200.00/1只
规格参数	
公司地址	无锡汇坚国际1507号
联系电话	86-051088239867 13951567319

## 产品详情

无锡智能电动调节阀T967型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体（单座、双座、套筒）组配而成，而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力，接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC，自动的控制阀门开度，达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制，是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽介质温度:2~180 公称压力:1.6Mpa流量特性：等百分比或线性可调比: 50:1 渗漏量(m<sup>3</sup>/h):KV值的0.01% 阀体:铸钢 WCB  
 铸铁阀瓣、阀杆、阀座：不锈钢填料:聚四氟乙烯介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽介质温度:2~180 公称压力:1.6Mpa流量特性：等百分比或线性渗漏量(m<sup>3</sup>/h):KV值的0.03%阀体:HT200灰铸铁阀瓣：黄铜杆:1Cr18Ni9轴封：黄铜封件:三元乙丙橡胶电动调节阀规格参数

公称通径 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
流量系数 (Kv)	20	38	72	110	170	215	380	550	890	1400	2000	3580	5650	8100
可调动作 范围	0-90°													
允许压差 P	小于公称压力(1.6MPa)													
泄漏量Q	按AP1598标准测试 无泄漏													
环境温度	-20~60													

基本误差	± 2.5%			
回差	± 2.5%			
死区	1%			
可调范围	250 : 1		350 : 1	
配用执行机构	PSQ101, 381RSA-05DTR-05	DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30	DTR-40381RS C-50	PSQ701DTR-60