

# 燃煤蒸汽锅炉全自动类型

产品名称	燃煤蒸汽锅炉全自动类型
公司名称	西安易博锅炉安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市火炬路东新世纪广场
联系电话	13609262599

## 产品详情

### 燃煤蒸汽锅炉(www.99glw.com)全自动类型技术特点

#### (1) 全自动

燃煤蒸汽锅炉采用拱形管板与螺纹烟管组成锅筒，使锅筒由冷钢性体变为准弹性体结构，取消了管板区的拉撑件，减少了应力。管板内烟管由两回程改为单回程，解决了管板裂纹。

#### (2) 全自动

燃煤蒸汽锅炉锅筒下部由于布置了上升管排，消除了锅筒底部的死水区，使泥渣不易沉积，锅筒高温区能得到良好的冷却，预防了锅筒下部鼓包。

(3) 采用高效传热螺纹烟管，获得了强化传热效果，达到锅炉升温、升压快的特点，提高了锅炉的热效率。

#### (4) 结构紧凑，与同类型锅炉比较，外形尺寸小，节省锅炉房基建投资。

(5) 运行稳定、调整方便、出力足。具有100%满负荷能力。

#### (6) 采用螺纹烟管强化传热，提高了传热系数和热效率，由于烟气在管内有扰动作用。烟管内不易积灰，起到自清扫的作用。

(7) 炉膛内的八字墙、出口烟窗部分均有除尘作用，保障了锅炉烟尘排放达到国家环保规定的指标。

### 燃煤蒸汽锅炉全自动类型的性能与特点

1. 家庭和办公室取暖全自动化 阿波罗全自动锅炉的自动控制部件以高度可靠性保障：实现了向锅炉燃烧室内输煤的自动化，用户再不需自己动手向炉内加煤。煤燃尽成灰后，自动落入灰盆内，用户再不需自己动手为炉膛清灰来调节通风及火焰。实现了对煤点火的自动化。锅炉内水温达到设定温度，锅炉停止工作，锅炉水温低于设定温度，锅炉自动重新启动。一个采暖期内，用户只需自己动手点火一次，以后每次停燃后的再点火都由阿波罗锅炉自动实现，再不需用户每次自己动手点火。实现了居室空气温度控制自动化，用户只需转动室温控制器的旋钮来设定自己需要的居室温度，阿波罗锅炉便自动为您保持此室温。
2. 常备卫生热水：阿波罗锅炉将自来水通过热交换器由炉水加热后直接供给您干净的洗澡、洗碗等卫生热水，不与炉水相混，保障卫生用水的一级卫生标准。
3. 超高的热效率与节煤性能：阿波罗锅炉将燃料煤燃烧放出的热量百分之九十左右转换成居室内所需的有效热量，达到国际先进水平。此效率比市场上的普通锅炉高一倍以上。
4. 烟气排放达标：阿波罗锅炉结构设计独特，并使用颗粒状无烟煤，使排烟黑度达到林格曼1度以下，完全达到国家和地方对锅炉烟气排放规定的标准。
5. 高度的安全性能：阿波罗锅炉采用炉水温度全自动控制、过热保护器、超压保护器和安全阀

四道措施同时保障锅炉安全运行，使发生锅炉爆炸的可能性成为零。燃烧室高度的密闭性使阿波罗锅炉比市场上任何品牌的家用燃煤设备都更具有燃烧安全性。 6. 小体积，高热量：其体积功能比达到国际先进水平。 7. 安装使用方便： 只要接通取暖和卫生用水的进出水四根管道，安好烟囱，接通贮煤室和电源，阿波罗锅炉便可迅速为您提供居室采暖及卫生热水，安装使用非常方便。

[燃煤蒸汽锅炉全自动类型采购请与我们联系](#)