

ZERO INK D7/1化工喷码机 压力稳定，使用寿命长

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | ZERO INK D7/1化工喷码机 压力稳定，使用寿命长 |
| 公司名称 | 福州悟隆喷码科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省福州市仓山区观海路太平洋城11幢203 |
| 联系电话 | 0591-83407699 13358220801 |

产品详情

ZERO INK D7/1化工喷码机

IP55防护标准、高密闭防尘、抗腐蚀不锈钢机箱

ZERO INK D7/1优势：

1. 采用ARM微机处理器，性能稳定，工作可靠。
2. 独创的喷头防堵自动检测保护装置和高流畅的喷码油墨杜绝因长时间未喷墨引起的喷头堵塞。
3. 操作界面简单，全中文提示界面，分类菜单管理，支持快捷键操作。
4. 模块化设计，维护方便快捷。
5. 高密闭防尘、抗腐蚀、不锈钢机箱，更适用于恶劣的工作环境。
6. 内置高性能隔离墨泵，压力稳定，使用寿命长，可避免由于墨桶漏气引起的喷印故障，避免了由于压缩空气引起的安全隐患。添加墨水时无须停机。
7. 使用不同油墨，可打印不同表材。

3. 性能稳定，对使用环境的适应性强，故障率极低，广泛使用在化工、水泥行业。

ZERO INK D7/1标准配置：

1 供墨系统机箱（含：电源模块、墨泵、控制器）

2 喷头及喷头数据线 www.abc-ok.cn [水泥喷码机](#)

3 墨路系统及供墨系统（含过滤器）

4 光感应器及安装支架

ZERO INK D7/1规格标准

| | |
|--------|---|
| 打印类型 | DOD大字符喷码机 |
| 字体高度 | 3/4喷头，7点阵19mm，5点阵13mm， 3/8喷头，7点阵10mm 7/4喷头，16点阵 44.5mm |
| 喷印行数 | 1-2行 www.pmjms.com 喷码机墨水 高附着力喷码机墨水 |
| 最佳喷印距离 | 5——15mm |
| 打印速度 | 6米/分—80米/分 |
| 存储信息 | 100个存储器，每个存储器可存储100个字符。 |
| 软件功能 | 24时钟，日历 |
| 操作功能 | 点的大小，延迟打印，字体宽度，打印方向，字体颠倒，自动清洗，光感应器的设定。 |
| 喷头尺寸 | 156(mm)L × 75(mm)W × 46(mm)H |
| 主机尺寸 | 400(mm)L × 300(mm)W × 130(mm)H |
| 主机重量 | 3.0千克 www.pmjpp.com 喷码机配件 |
| 传感器 | 24v光感应器 |

| | |
|------|--|
| 电源 | 220v,50/60Hz,1A |
| 操作环境 | 38F—122F |
| 墨水应用 | 水基墨水（水性墨）、酮基墨水 |
| 打印材料 | 渗透性表材：瓦楞纸箱、编织袋、木材等 非渗透性表材：覆膜纸箱、纸袋、塑料、金属、玻璃等 |
| 墨水容量 | 5加仑（18.9升/桶）、1升/瓶、5升/瓶 |