WL99- 化肥点包机 可智能分辨小叠包

产品名称	WL99- 化肥点包机 可智能分辨小叠包
公司名称	福州悟隆喷码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区观海路太平洋城11幢203
联系电话	0591-83407699 13358220801

产品详情

WL99- 化肥点包机

以一个年产100万吨化肥的化肥厂为例,0.5%的误差是(1000000吨*20包/吨*0.5%)100000包,以一包化肥50元计算,一年的误差损失就是500万元。

这样的误差损失对于化肥厂家来说无疑是巨大的损失,且容易产生基层管理人员与客户之间的摩擦,造成客户信任度下降。市场急需一种专业的化肥行业专用计数器出现。

特点:

- 2 配套的上位机软件,易于使用、便于监控,更人性化
- ² 化肥厂专用,计数精确、快速,经久耐用,可单包计数、连包计数、批量计数
- ² 采用"双通道带速补偿法" <mark>可智能分辨连包</mark>
- 2 采用"不规则化肥连包补偿法" 可智能分辨小叠包

- 同装车机连锁,单车到包时,装车机/包装机自动停机。
- 2 光电信号隔离,抗干扰性强,断电存储功能,防止数据丢失
- 2 美观大方,可外接多个大屏幕显示器

规格:

计数器机箱规格: 400mm x300mmx80mm, 字高3.5cm, 双行显示

外接大屏幕显示器规格:430mmx175mmx80mm,字高12cm,单行显示

外接小屏幕显示器规格:字高3.5cm,双行显示

适用行业:

水泥、化工、建材、化肥、面粉、盐业、糖业等袋装产品行业。

功能与用途:

单包计数:可自动吸收化肥袋上和皮带上的干扰脉冲达到准确计数。

连包计数:设定单包的正常参数,连包时可根据单包的正常参数智能识别出连包数。

批量计数:可设定并显示单包数(0-60000),达到设定值时,计数器输出闪烁报警信号"AL"并输出一组开关控制信号(5A)。

设定值到达时计数器自动清零或手动清零:可按需要输入密码设定。

批量设定值到达提前报警:提前包数可按需要输入密码设定。

总数累计:可查看计数总数(0-9999999)(输入密码可清零)。

故障报警:当计数器检测到感应头状态异常,或连包超过10包以上输出一组继电器开关信号报警(5A),该开关可接报警铃或停皮带。

自动控制:继电器开关信号可直接与包装线的二次线路实现自动控制。(如:控制包装机停止,皮带停止,推包机开合,装车机停止,连接报警铃等)。

pmjhc.snjsq.com 喷码机耗材喷码机墨水

主要技术参数:

	_
额定电源电压	220V
工作电压范围	额定电压85-110%
计数输入方式	光电输入、接近开关输入
计数范围	批量计数:0-60000
	累加计数:0-9999999(输入密码可清零)
工作模式	加计数 www.5pmj.com <u>喷码机</u>
水泥连包计数分辨	2-10包 智能分辨水泥连包和小叠包
电源功耗	25W
工作环境温度	-10~+50 C 无冷凝水
复零(清零)方式	手动/自动复零(清零),或可按需要输入密码设定
输出触点	常开常闭www.snjsq.cn <u>喷码机 大字符喷码机</u>