

无锡西门子中国代理商DP电缆供应商

产品名称	无锡西门子中国代理商DP电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

无锡西门子中国代理商DP电缆供应商无论控制系统多么复杂，SIMATIC_ET200分布式I/O是正确的选择，基于开放式PROFIBUS总线可实现从现场信号到控制室的数据通讯。ET200可以给用户带来许多好处：降低接线成本提高数据安全性，增加系统灵活性。SIMATIC_ET200系列种类众多，有ET 200C，ET 200PRO，ET200eco，ET200X，ET200M，ET200iSP，ET200L等，以及推出的产品ET200S/ET 200s compact，每种产品各有其特点，及适用范围，客户可根据实际需求进行选择。ET 200CN全新的Profibus DP接口模块，带有集成的数字量输入/输出通道和ProfibusDP快速连接接头以及24VDC 400mA传感器供电电源。ET 200PRO多功能模块化的，防护等级为IP65,IP66，IP67的分布式I/O产品包括数字量及模拟量输入输出，电机启动器，变频模块等。ET200S/ET 200s compact符合现代总线技术与传统机柜安装的优越产品。产品包括数字量及模拟量输入/输出模块智能模块，负载馈电器(可通讯)等 MLFB订货号Description产品描述MLFB订货号Description产品描述6ES7155-6AA01-0BN0IM155-6 PN 标准型, 含服务模块和总线适配器BA 2 × RJ45 (6ES71556AA000BN0升级型号) 6ES7138-4GA50-0AB04 SI IO-LINK6ES7155-6AU01-0BN0IM155-6 PN 标准型, 含服务模块, 不含总线适配器 (6ES71556AU000BN0升级型号) 6ES7138-4FD00-0AA04 POTDIS6ES7155-6AU01-0CN0IM155-6 PN/2 高性能型, 含服务模块, 不含总线适配器 (6ES71556AU000CN0升级型号) 6ES7193-4CB20-0AA0TM-E15S24-01, 2 × 4 端子, 螺钉型, 无 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装 6ES7155-6BA01-0CN0IM155-6 DP 高性能型, 含服务模块, 含DP接头(6ES7972-0BB70-0XA0)6ES7193-4CB30-0AA0TM-E15C24-01, 2 × 4 端子, 弹簧型, 无 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装 6ES7155-6AU00-0DN0IM155-6 PN 高速型, 含服务模块, 不含总线适配器6ES7193-4CA20-0AA0TM-E15S24-A1, 2 × 4 端子, 螺钉型, 带 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装 6ES7155-6AR00-0AN0IM155-6 PN 基本型, 含服务模块, 集成2 × RJ45接口6ES7193-4CA30-0AA0TM-E15C24-A1, 2 × 4 端子, 弹簧型, 带 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装 6ES7155-6AU30-0CN0IM 155-6 PN/3 高性能型, 3个端口, 2个总线适配器接口, 含服务模块, 不含总线适配器6ES7193-4CB00-0AA0TM-E15S23-01, 2 × 3 端子, 螺钉型, 无 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装 6ES7155-6MU00-0CN0IM 155-6 MF 高性能型, 支持PROFINET, Ethernet IP, Modbus TCP, 含服务模块, 不含总线适配器6ES7193-4CB10-0AA0TM-E15C23-01, 2 × 3 端子, 弹簧型, 无 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装6ES7193-6AR00-0AA0总线适配器BA 2 × RJ456ES7193-4CA40-0AA0TM-E15S26-A1, 2 × 6 端子, 螺钉型, 带 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装 6ES7193-6AF00-0AA0总线适配器BA 2 × FC快连式6ES7193-4CA50-0AA0TM-E15C26-A1, 2 × 6 端子,

弹簧型, 带 AUX 总线, 15 mm, 5 片包装6ES7193-6AP00-0AA0总线适配器BA
2 × SCRJ光纤6ES7193-4CG20-0AA0TM-E30S44-01, 4 × 4 端子, 螺钉型, 带 AUX 总线, 30
mm6ES7193-6AP40-0AA0总线适配器BA 1 × SCRJ光纤/1 × FC快连式6ES7193-4CG30-0AA0TM-E30C44-01,
4 × 4 端子, 弹簧型, 带 AUX 总线, 30 mm6ES7193-6AP20-0AA0总线适配器BA
1 × SCRJ光纤/1 × RJ456ES7193-4CF40-0AA0TM-E30S46-A1, 4 × 6 端子, 螺钉型, 带 AUX 总线, 30
mm6ES7193-6AG00-0AA0总线适配器BA 2 × LC玻璃光纤, 光纤远距离2KM6ES7193-4CF50-0AA0TM-
E30C46-A1, 4 × 6 端子, 弹簧型, 带 AUX总线, 30 mm6ES7193-6AG20-0AA0总线适配器BA
1 × LC玻璃光纤/1 × RJ45, 光纤远距离2KM6ES7193-4CL20-0AA0TM-E15S24-AT, 螺钉型, 用于高性能 2 AI TC
内部温度补偿6ES7193-6AG40-0AA0总线适配器BA 1 × LC玻璃光纤/1 × FC快连式,
光纤远距离2KM6ES7193-4CL30-0AA0TM-E15C24-AT, 弹簧型, 用于高性能 2 AI TC
内部温度补偿6ES7193-6AM00-0AA0总线适配器BA 2xM126ES710-8MA11RAIL WIDTH 35MM, LENGTH
483MM6ES7193-6BN00-0NE0ET 200SP连接基座 BU-SEND6ES710-8MA21RAIL WIDTH 35MM, LENGTH
530MM6ES7193-6AS00-0AA0ET 200SP快连式连接适配器 BA-Send 1 × FC6ES710-8MA31RAIL WIDTH
35MM, LENGTH 830MM6ES7131-6BF01-0BA08DI, 24VDC, 标准型,
适用A0型基座单元 (6ES71316BF000BA0升级型号) 6ES710-8MA41RAIL WIDTH 35MM, LENGTH
2000MM6ES7131-6BH01-0BA016DI, 24VDC, 标准型, 适用A0型基座单元
(6ES71316BH000BA0升级型号) 6ES7153-1AA03-0XA1IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BA120XA0)6ES7131-6BF01-0AA08DI, 24VDC, 基本型,
适用A0型基座单元 (6ES71316BF000AA0升级型号) 6ES7153-1AA03-0XA4IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0)
and DP connector (6ES79720BA420XA0)6ES7131-6BF00-0CA08DI, 24VDC, 高性能型,
适用A0型基座单元6ES7153-1AA03-0XA5IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BA520XA0)6ES7131-6BF00-0DA08DI, 24VDC, 高速型, 具有高速计数, 过采样等功能,
适用A0型基座单元6ES7153-1AA03-0XB4IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0) and DP connector
(6ES79720BB420XA0)6ES7131-6BF61-0AA08DI, 24VDC, 源型输入, 基本型,
适用A0型基座单元 (6ES71316BF600AA0升级型号) 6ES7153-1AA03-0XB5IM153-1 DP (6ES71531AA030XB0)
and DP connector (6ES79720BB520XA0)6ES7131-6TF00-0CA08DI, NAMUR, 高性能型,
适用A0型基座单元6ES7153-2BA02-0XA1IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BA120XA0)6ES7131-6CF00-0AU08DI, 24VAC..48VUC, 基本型,
适用U0型基座单元6ES7153-2BA02-0XA4IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BA420XA0)6ES7131-6FD01-0BB14DI, 120..230VAC, 标准型,
适用B1型基座单元 (6ES71316FD000BB1升级型号) 6ES7153-2BA02-0XA5IM153-2 DP HF
(6ES71532BA100XB0) and DPconnector (6ES79720BA520XA0)6ES7132-6BD20-0BA04DO, 24VDC/2A, 标准型,
适用A0型基座单元6ES7153-2BA02-0XB4IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BB420XA0)6ES7132-6BD20-0CA04DO, 24VDC/2A, 高性能型,
适用A0型基座单元6ES7153-2BA02-0XB5IM153-2 DP HF (6ES71532BA100XB0) and DPconnector
(6ES79720BB520XA0)6ES7132-6BD20-0DA04DO, 24VDC/2A, 高速型, 具有PWM, 过采样等功能,
适用A0型基座单元6ES7153-4AA01-0XB0IM153-4 PN6ES7132-6BF01-0AA08DO, 24VDC/0.5A, 基本型,
适用A0型基座单元 (6ES71326BF000AA0升级型号) 6ES7153-4BA00-0XB0IM153-4 PN
HF6ES7132-6BF01-0BA08DO, 24VDC/0.5A, 标准型,
适用A0型基座单元 (6ES71326BF000BA0升级型号) 6ES7153-2AR03-0XA1ET200M-RED.-BUNDLE
(6ES71532AR040XA0) and two DP connectors (6ES79720BA120XA0)6ES7132-6BF00-0CA08DO, 24VDC/0.5A,
高性能型, 适用A0型基座单元6ES7153-2AR03-0XA4ET200M-RED.-BUNDLE (6ES71532AR040XA0) and two
DP connectors (6ES79720BA420XA0)6ES7132-6BF61-0AA08DO, 24VDC/0,5A, 漏型输出, 基本型,
适用A0型基座单元 (6ES71326BF600AA0升级型号) 6ES7153-2AR03-0XA5ET200M-RED.-BUNDLE
(6ES71532AR040XA0) and two DP connectors (6ES79720BA520XA0)6ES7132-6BH01-0BA016DO,
24VDC/0.5A, 标准型, 适用A0型基座单元 (6ES71326BH000BA0升级型号) 6ES7153-2AR03-0XB4ET200M-
RED.-BUNDLE (6ES71532AR040XA0) and two DP connectors
(6ES79720BB420XA0)6ES7132-6BH00-0AA016DO, 24VDC/0.5A, 基本型,
适用A0型基座单元6ES7153-2AR03-0XB5ET200M-RED.-BUNDLE (6ES71532AR040XA0) and two DP
connectors (6ES79720BB520XA0)6ES7132-6FD00-0BB14DO, 24..230VAC/2A, 标准型,
适用B1型基座单元6ES7195-1GA00-0XA0ET200M, RAIL 483MM 6ES7132-6FD00-0CU04DO,

24..230VAC/2A, 高性能型, 支持电能控制功能, 适用U0型基座单元6ES7195-1GF30-0XA0ET200M, RAIL 530MM 6ES7132-6HD01-0BB14RO, 120VDC-230VAC/5A NO, 标准型,
适用B0或B1型基座单元 (6ES71326HD000BB1升级型号) 6ES7195-1GG30-0XA0ET200M, RAIL 620MM 6ES7132-6GD51-0BA04RO, 24VDC/2A, CO, 标准型,
适用A0型基座单元 (6ES71326GD500BB1升级型号) 6ES7195-1GC00-0XA0ET200M, RAIL 2000MM 6ES7132-6MD00-0BB14RO, 120VDC-230VAC/5A NO, 标准型, 带手动置位,
适用B0或B1型基座单元6ES7195-7HA00-0XA0ET200M, BUS UNIT For PS AND IM 1536ES7134-6GB00-0BA12AI, I, 2/4-WIRE, 标准型, 适用A0或A1型基座单元6ES7195-7HB00-0XA0ET200M, BUS UNIT For 2 × 40MM I/O MODULES 6ES7134-6FB00-0BA12AI, U, 标准型,
适用A0或A1型基座单元6ES7195-7HC00-0XA0ET200M, BUS UNIT For 1 × 80MM I/O MODULE 6ES7134-6GD01-0BA14AI, I, 2/4-WIRE, 标准型,
适用A0或A1型基座单元 (6ES71346GD000BA1升级型号) 6ES7195-7HD10-0XA0ET200M, BUS UNIT For 2 × IM 153-2 RED. 6ES7134-6HD01-0BA14AI, U/I, 2-WIRE, 标准型,
适用A0或A1型基座单元 (6ES71346HD000BA1升级型号) 6ES7154-1AA01-0AB0IM154-1 DP ST6ES7134-6GF00-0AA18AI, I, 2/4-WIRE, 基本型, 适用A0或A1型基座单元6ES7154-2AA01-0AB0IM154-1 DP HF6ES7134-6FF00-0AA18AI, U, 基本型, 适用A0或A1型基座单元6ES7194-4AA00-0AA0CM IM DP ECOFAST6ES7134-6HB00-0DA12AI, U/I, 2/4-WIRE, 高速型,
适用A0或A1型基座单元6ES7194-4AC00-0AA0CM IM DP DIRECT6ES7134-6HB00-0CA12AI, U/I, 2/4-WIRE, 高性能型, 适用A0或A1型基座单元6ES7194-4AD00-0AA0CM IM DP M12 / 7/8"6ES7134-6JD00-0CA14AI, RTD/TC, 2/3/4-WIRE, 高性能型, 适用A0或A1型基座单元6ES7154-4AB10-0AB0IM154-4 PN HF6ES7134-6JF00-0CA18AI, RTD/TC 2-WIRE, 高性能型,
适用A0或A1型基座单元6ES7154-3AB00-0AB0IM154-3 PN HF6ES7134-6JD00-0DA14AI, TC, 高速型, 适用A0或A1型基座单元6ES7194-4AJ00-0AA0CM IM PN M12 7/8" 6ES7134-6PA01-0CU0电能测量模块, CT, 高性能型, 适用U0型基座单元6ES7194-4AF00-0AA0CM IM PN 2 × RJ456ES7134-6PA01-0BU0电能测量模块, CT, 标准型, 适用U0型基座单元6ES7194-4AG00-0AA0CM IM PN 2 × SCRJ FO 6ES7135-6GB00-0BA12AO, I, 标准型, 适用A0或A1型基座单元6ES7194-4AK00-0AA0CM IM PN M12 7/8" S6ES7135-6FB00-0BA12AO, U, 标准型, 适用A0或A1型基座单元6ES7154-8AB01-0AB0IM154-8 PN/DP CPU6ES7135-6HD00-0BA14AO, U/I, 标准型, 适用A0或A1型基座单元6ES7194-4AN00-0AA0CM IM-CPU PN/DP M12 / 7/8"6ES7135-6HB00-0DA12AO, U/I, 高速型, 适用A0或A1型基座单元6ES7141-4BF00-0AA0EM 8DI, DC 24V, ST6ES7135-6HB00-0CA12AO, U/I, 高性能型, 适用A0或A1型基座单元6ES7141-4BF00-0AB0EM 8DI, DC 24V, HF6ES7137-6AA01-0BA0支持ASCII, 3964R, USS, Modbus, 适用A0型基座单元6ES7141-4BH00-0AA0EM 16DI, DC 24V6ES7137-6BD00-0BA0IO-LINK主站模块, CM 4 × IO-LINK,
适用A0型基座单元6ES7142-4BD00-0AA0EM 4DO, DC 24 V/2.0A, ST6ES7137-6CA00-0BU0CM 1x DALI, DALI 主站模块, 适用U0型基座单元6ES7142-4BD00-0AB0EM 4DO, DC 24 V/2.0A, HF6ES7138-6AA01-0BA0TM Count 1 × 24 V, 高速计数模块, 适用A0型基座单元6ES7142-4BF00-0AA0EM 8DO, DC 24 V/0.5A, ST6ES7138-6BA01-0BA0TM POSINPUT 1, 计数及位置检测模块, 支持SSI值编码器,
适用A0型基座单元6ES7143-4BF00-0AA0EM 4DIO/4DO, DC 24V/0.5A6ES7138-6CG00-0BA0TM TIMER DIDQ 10 × 24V, 高速计数, 时间戳, PWM, 过采样, 适用A0型基座单元6ES7143-4BF50-0AA0EM 4DI/4DO, DC 24V/0.5A 6ES7138-6DB00-0BB1TM PULSE 2 × 24V, PWM, 脉冲输出,
适用B1型基座单元6ES7144-4FF01-0AB0EM 4AI U, HF6ES7138-6EB00-0BA0TM PTO 2x24V, PTO, 脉冲输出, 适用A0型基座单元6ES7144-4GF01-0AB0EM 4AI I, HF6ES7193-6BP00-0BA0BU15-P16+A0+2B, 类型A06ES7144-4JF00-0AB0EM 4AI RTD, HF6ES7193-6BP00-0DA0BU15-P16+A0+2D, 类型A0, 用于形成新的负载组6ES7144-4PF00-0AB0EM 4AI TC, HF6ES7193-6BP20-0BA0BU15-P16+A10+2B, 类型A0, 带有10个辅助端子6ES7145-4FF00-0AB0EM 4AO U, HF6ES7193-6BP20-0DA0BU15-P16+A10+2D, 类型A0, 带有10个辅助端子, 用于形成新的负载组6ES7145-4GF00-0AB0EM 4AO I, HF6ES7193-6BP00-0BA1BU15-P16+A0+2B/T, 类型A1, 带有温度测量6ES7147-4JD00-0AB0EM 4 IO-Link, HF6ES7193-6BP00-0DA1BU15-P16+A0+2D/T, 类型A1, 带有温度测量,
用于形成新的负载组6ES7148-4EA00-0AA016DO,PNEUMATIC INTERFACE CPV10 6ES7193-6BP40-0BA1BU15-P16+A0+12B/T, 类型A1, 带有温度测量,
带有2 × 5个辅助端子6ES7148-4EB00-0AA016DO,PNEUMATIC INTERFACE CPV14 6ES7193-6BP40-0DA1BU15-P16+A0+12D/T, 类型A1, 带有温度测量, 带有2 × 5个辅助端子,

形成新负载组6ES7194-4CA00-0AA0CM IO 4 × M126ES7193-6BP20-0BB0BU20-P12+A4+0B, 类型B0, 适用于20mm继电器输出模块6ES7194-4CA50-0AA0CM IO 4 × M12 inverse 6ES7193-6BP20-0DC0BU20-P6+A2+4D, 类型C0, 适用于AS-i主站模块及安全型电源模块6ES7194-4CB00-0AA0CM IO 8 × M126ES7193-6BP00-0BD0BU20-P12+A0+0B, 类型D0, 适用于电能测量模块6ES7194-4CB50-0AA0CM IO 8 × M12D6ES7193-6BP20-0BB1BU20-P12+A0+4B, 类型B1, 适用于继电器模块, 脉冲输出及交流输入/输出模块6ES7194-4EB00-0AA0CM IO 8 × M8 6ES7193-6BP20-0BC1BU20-P6+A2+4B, 类型C1, 适用于安全型AS-i主站模块6ES7194-4FA00-0AA0CM IO 1 × M236ES7193-6BP20-0BF0BU20-P8+A4+0B, 类型F0, 适用于安全型继电器输出模块6ES7194-4FB00-0AA0CM IO 2 × M126ES7193-6BP00-0DU0BU20-P16+A0+2D, 类型U0, 用于形成新的负载组6ES7194-4CA10-0AA0CM IO 4 × M12塑料材质6ES7193-6BP00-0BU0BU20-P16+A0+2B, 类型U06ES7194-4CB10-0AA0CM IO 8 × M12塑料材质6ES7151-8AB01-0AB0IM151-8 PN/DP CPU6ES7194-4CA20-0AA0CM 用于IO-Link 主站模块, 4 × M12塑料材质6ES7151-7AA21-0AB0IM151-7 CPU6ES7194-4AB00-0AA0COMPENSATION CONNECTOR 6ES7138-4HA00-0AB0用于ET 200S CPU6ES7148-4CA00-0AA0PM-E DC24VDC6ES7151-1BA02-0AB0IM151-1 DP HF6ES7194-4BA00-0AA0CM PM-E ECOFAST CU DP6ES7151-3BA23-0AB0IM151-3 PN 高性能型6ES7194-4BC00-0AA0CM PM-E DIRECT6ES7138-4CA01-0AA0PM-E, DC 24V6ES7194-4BD00-0AA0CM PM-E 7/8" 6ES7138-4CA60-0AB0PM-E HF, DC 24V 6ES7194-4BE00-0AA0CM PM-E Push-Pull6ES7138-4CA50-0AB0PM-E, DC 24-48V6ES7194-4GA00-0AA0NARROW, L: 500MM6ES7138-4CB11-0AB0PM-E, DC 24- 48V/AC 120-230V6ES7194-4GA20-0AA0NARROW, L: 2000MM6ES7193-4CE00-0AA0TM-P15S22-01, 2 × 2 螺钉型端子, 无 AUX 端子6ES7194-4GA60-0AA0NARROW, L: 1000MM6ES7193-4CE10-0AA0TM-P15C22-01, 2 × 2 弹簧型端子, 无 AUX 端子6ES7194-4GB00-0AA0WIDE, L: 500MM6ES7193-4CD20-0AA0TM-P15S23-A0, 2 × 3 螺钉型端子, 与前面的 AUX 断开6ES7194-4GB20-0AA0WIDE, L: 2000MM6ES7193-4CC20-0AA0TM-P15S23-A1, 2 × 3 螺钉型端子, 与前面的 AUX 连接6ES7194-4GB60-0AA0WIDE, L: 1000MM6ES7193-4CD30-0AA0TM-P15C23-A0, 2 × 3 弹簧型端子, 与前面的 AUX 断开6ES7194-4GC70-0AA0COMPACT,L: 500MM 6ES7193-4CC30-0AA0TM-P15C23-A1, 2 × 3 弹簧型端子, 与前面的 AUX 连接6ES7194-4GC20-0AA0COMPACT,L: 2000MM 6ES7131-4BB01-0AA02DI, DC 24V, ST, 5PCS6ES7194-4GC60-0AA0COMPACT,L: 1000MM 6ES7131-4BB01-0AB02DI, DC 24V, HF, 5PCS6ES7194-4GD00-0AA0COMPACT WIDE, L: 500MM 6ES7131-4BD01-0AA04DI, DC 24V, ST, 5PCS6ES7194-4GD20-0AA0COMPACT WIDE, L: 2000MM 6ES7131-4BD01-0AB04DI, DC 24V, HF, 5PCS6ES7194-4GD10-0AA0COMPACT WIDE, L: 1000MM 6ES7131-4BF00-0AA08DI, DC 24V, ST6ES7157-1AA00-0AB0PROFIBUS接口模块IM157-1 DP6ES7131-4EB00-0AB02DI, AC 120V, 5PCS6ES7157-1AB00-0AB0PROFNET接口模块IM157-1 PN6ES7131-4FB00-0AB02DI, AC 230V, 5PCS6ES7193-6BN00-0NE0ET 200SP连接基座 BU-SEND6ES7131-4CD02-0AB04DI, UC 24...48V, 5PCS6ES7193-6AS00-0AA0ET 200SP快连式连接适配器 BA-Send 1 × FC6ES7131-4RD02-0AB04DI, DC 24V, NAMUR6ES7141-5BF00-0BA0DI 8 × 24VDC, 8 × M86ES7131-4BF50-0AA08DI, DC 24V, 原型输入6ES7143-5BF00-0BA0DIQ 4+DQ 4 × 24VDC/0.5A, 8 × M86ES7132-4BB01-0AA02DO, DC 24V, 0.5A, ST, 5PCS6ES7141-5AF00-0BA0DI 8 × 24VDC, 4 × M126ES7132-4BB01-0AB02DO, DC 24V, 0.5A, HF, 5PCS6ES7141-5AH00-0BA0DI 16 × 24VDC, 8 × M126ES7132-4BB31-0AA02DO, DC 24V, 2A, ST, 5PCS6ES7142-5AF00-0BA0DQ 8 × 24VDC/2A, 8 × M126ES7132-4BB31-0AB02DO, DC 24V, 2A, HF, 5PCS6ES7143-5AF00-0BA0DIQ 4+DQ 4 × 24VDC/0,5A, 4 × M126ES7132-4BD02-0AA04DO, DC 24V, 0.5A, ST, 5PCS6ES7143-5AH00-0BA0DIQ 16 × 24VDC/0.5A, 8 × M126ES7132-4BD00-0AB04DO, DC 24V, 0.5A, HF, 5PCS6ES7144-5KD00-0BA0AI 4 × U/I/RTD, 4 × M126ES7132-4BD32-0AA04DO, DC 24V, 2A, ST, 5PCS6ES7144-5KD50-0BA0AI 4xRTD/TC, 4 × M126ES7132-4BD30-0AB04DO, DC 24V, 2A, HF, 5PCS6ES7145-5ND00-0BA0AQ 4 × U/I, 4 × M126ES7132-4BF00-0AA08DO, DC 24V, 0.5A, ST6ES7147-5JD00-0BA0CM 4 × IO-LINK master, 4 × M126ES7132-4BF00-0AB08DO, DC 24V, 0.5A, HF6ES7141-5BF00-0BL0IO-Link, DI 8x24VDC, 8xM86ES7132-4FB01-0AB02DO, AC, 24- 230V, 5PCS6ES7141-5AH00-0BL0IO-Link, DI 16x24VDC, 8xM126ES7132-4HB01-0AB02RO. DC 24V- AC 230V, 5A, 5PCS6ES7142-5AF00-0BL0IO-Link, DQ 8x24VDC/2A, 8xM126ES7132-4HB13-0AB02RO, DC 24- 48V/AC 24-230V, 5A, 5PCS (6ES71324HB120AB0升级型号) 6ES7143-5BF00-0BL0IO-Link, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 8xM86ES7132-4BF50-0AA08DO, DC 24V/0,5A, 漏形6ES7143-5AH00-0BL0IO-Link, DIQ 16x24VDC/0,5A,

8xM126ES7134-4FB01-0AB02AI, U, ST6ES7141-6BF00-0AB08 DI DC 24V; 4 x M12 6ES7134-4LB02-0AB02AI, U, HF6ES7141-6BG00-0AB08 DI DC 24V; 8 x M12 6ES7134-4FB52-0AB02AI, U, HS6ES7141-6BH00-0AB016 DI DC 24V; 8 x M12 6ES7134-4GB01-0AB02AI, I, ST, 2-WIRE6ES7142-6BF50-0AB08 DO DC 24V/0.5A; 4 x M12 6ES7134-4GB52-0AB02AI, I, HS, 2-WIRE6ES7142-6BF00-0AB08 DO DC 24 V/1.3A; 4 x M12 6ES7134-4GB11-0AB02AI, I, ST, 4-WIRE6ES7142-6BG00-0AB08 DO DC 24 V/1.3A; 8 x M12 6ES7134-4GB62-0AB02AI, I, HS, 4-WIRE6ES7142-6BR00-0AB08 DO DC 24 V/ 2A; 8 x M12 6ES7134-4MB02-0AB02AI, I, HF, 2/4-WIRE6ES7142-6BH00-0AB016 DO DC 24 V/1.3A; 8 x M12 6ES7134-4JB51-0AB02AI, RTD, ST6ES7147-6BG00-0AB08 DIO DC 24 V/1.3A; 8 x M12 6ES7134-4NB51-0AB02AI, RTD, HF6ES7144-6KD00-0AB08 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12 6ES7134-4NB01-0AB02AI, TC, HF6ES7144-6KD50-0AB08 AI RTD/TC; 8 x M12 6ES7134-4GD00-0AB04AI, I, ST, 2-WIRE6ES7145-6HD00-0AB04 AO U/I; 4 x M126ES7134-4JD00-0AB04AI, TC, ST6ES7148-6JA00-0AB0IO-LINK MASTER, 4IO-L + 8DI + 4DO 24V DC/1.3A 8 x M126ES7135-4FB01-0AB02AO, U, ST6ES7148-6JD00-0AB0IO-Link master, 4IO-L, 4 x M126ES7135-4LB02-0AB02AO, U, HF6ES7148-6CB00-0AA0PD DC 24 V; 1 x 7/8" 6ES7135-4FB52-0AB02AO, U, HS6ES7141-6BH00-0BB016 DI DC 24V; M12-L, 8xM126ES7135-4GB01-0AB02AO, I, ST6ES7141-6BG00-0BB08 DI DC 24V; M12-L, 8xM126ES7135-4MB02-0AB02AO, I, HF6ES7142-6BG00-0BB08 DO DC 24V/0.5A; M12-L, 8xM126ES7135-4GB52-0AB02AO, I, HS6ES7142-6BR00-0BB08 DO DC 24V/2A; M12-L, 8xM126ES7138-4DA04-0AB01 COUNT 24V/100KHZ6ES7143-6BH00-0BB016 DIQ DC 24V/0.5A/2A; M12-L, 8xM126ES7138-4DE02-0AB01 COUNT 5V/500KHZ6ES7141-3BF00-0XA08DI DC 24V 6ES7138-4DD01-0AB02 Pulse6ES7141-3BH00-0XA016DI DC 24V 6ES7138-4DB03-0AB01 SSI, 25bit/1MHz6ES7142-3BF00-0XA08DO DC 24V/2A6ES7138-4DC01-0AB01 STEP 5V/204KHz6ES7142-3BH00-0XA016DO DC 24V/0.5A 6ES7138-4DL00-0AB01 POS U6ES7143-3BH00-0XA08DI/8DO DC 24V/2A 6ES7138-4DF01-0AB01 SI, RS232/422/485, 3964R6ES7143-3BH10-0XA08DI/8DO DC 24V/1.3A 6ES7138-4DF11-0AB01 SI, MODBUS/USS6ES7194-3AA00-0AA0ET 200eco DP, ECOFAST CONNECTING BLOCK 6ES7972-0BB52-0XA0DP CONNECTOR, 90 DEGREE, W PG SOCKET, FC6ES7194-3AA00-0BA0ET 200eco DP, M12, 7/8" CONNECTING BLOCK 6ES7972-0BA61-0XA0DP CONNECTOR, 35 DEGREE, W/O PG SOCKET, FC6ES7972-0BA12-0XA0DP CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET 6ES7972-0BB61-0XA0DP CONNECTOR, 35 DEGREE, W PG SOCKET, FC6ES7972-0BB12-0XA0DP CONNECTOR, 90 DEGREE, W PG SOCKET 6ES7972-0BA70-0XA0PROFIBUS CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET 6ES7972-0BA42-0XA0DP CONNECTOR, 35 DEGREE, W/O PG SOCKET 6ES7972-0BB70-0XA0PROFIBUS CONNECTOR, 90 DEGREE, W PG SOCKET 6ES7972-0BB42-0XA0DP CONNECTOR, 35 DEGREE, W PG SOCKET 6ES7158-3AD10-0XA0PN/PN coupler, 耦合两个PROFINET网络(总线适配需单独订购) 6ES7972-0BA52-0XA0DP CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET, FC6ES7158-3MU10-0XA0PN/MF Coupler, 耦合两个PROFINET网络, 或者耦合PROFINET和EtherNet/IP网络(总线适配需单独订购) 6ES7158-0AD01-0XA0DP/DP Coupler, 耦合两个PROFIBUS DP网络照片画廊无锡西门子中国代理商DP电缆供应商