美国SQUID SQ/2喷码机 一主机可带两个喷头

产品名称	美国SQUID SQ/2喷码机 一主机可带两个喷头
公司名称	福州悟隆喷码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区观海路太平洋城11幢203
联系电话	0591-83407699 13358220801

产品详情

美国SQUID SQ/2喷码机

美国SQ/2喷码机—大字符喷码机第一品牌

美国SQUID公司是美国最大的喷码机生产商之一，生产的油墨及喷码机远销世界各地，其中大字符喷码机由于其价格性能比是目前所有喷码机中最优的，现在越来越受用户的青睐。

SQ/2大字符喷码机的特点：

1. 采用Motorola微机处理器，性能稳定，工作可靠。
2. 在目前所有喷码机中，具有较强的性价比。
3. 油墨使用充分，喷头不易堵塞。
4. 使用不同油墨，可打印不同材料。
5. 一主机可带两个喷头。

6.性能稳定，对使用环境的适应性强，故障率低，广泛使用在化工、水泥行业。

7.内置气泵，安装方便。www.pmjjg.com 喷码机价格

SQUID系列大字符喷码机的各种类型：

喷头选择	特 点	字 型	字 高	速 度
SQ-134(3/4 ”)	用水性油墨或油性油墨	7X5、5X5	19MM、13.32MM	60.8米/分
SQ-112(1/2 ”)	用水性油墨或油性油墨	7X5、5X5	13MM、11MM	60.8米/分
SQ-1600R(1 ”)	用水性油墨或油性油墨	7X5、5X5 16X7	13.3-25.4MM	60.8米/分

SQ/2喷码机规格标准

机器类型	大字符喷码机			
字高	7 x 5	19毫米（3/4英寸）	5 x 5	13毫米（1/2英寸）
	7 x 5	13毫米（1/2英寸）	5 x 5	10毫米（3/8英寸
	7 x 5	10毫米（3/8英寸）	5 x 5	6毫米（1/4英寸）
字符集	66个ASCII字符集			
喷印速度	最快61米/分钟www.czpmj.com 瓷砖喷码机			
信息长度	每条信息可包括64个字符；可存储64条信息 可选项：每条信息可包括128个字符；可存储128条信息			
数据通信	RS-232C，9600波特率			
软件功能	24小时时钟、公历日期、产品计数、批号计数			
软件控制	墨点大小、延迟喷印、字宽、光电开关的打开关闭、喷印方向（正字、反字），符颠倒，系统清洗			

SQ/2拆换组件	不需要拨打高成本的服务电话，缩短因维修带来的停工时间，喷头和组件的更换以在5分钟内完成	
控制器（主机）尺寸	长310毫米 x 宽310毫米 x 高130毫米	
控制器（主机）重量	4.8公斤（10.5磅）	
喷头尺寸	长178毫米 x 宽41毫米 x 高76毫米；此为喷头的尺寸， 另有一个从喷头背面引出76毫米长的墨线和电缆	
传感器	光电开关20V或硬件汇聚信号	
气压泵	内置气压泵提供所需气压，不建议使用外部气源	
电源要求	90~120VAC（也可选220VAC），50/60Hz，4A	
机箱壳体	工业用镀金属钢板	
运行环境	水基系统	3°C～50°C
	酮基系统	−18 °C～50°C
喷印材质	多孔或无孔材质表面	
墨水应用	多孔材质可选用SI-SQ-60流畅墨水；无孔材质可选用多种Squid Ink溶剂油墨以满足附着力及干燥速度等要求。1.89L（0.5加仑）的标准墨瓶；也提供18.93L（5加仑）的包装（仅适用于水基油墨）www.gjxpmj.com 高解析喷码机墨水 高解像喷码机墨水	