

# AutoPilot触摸屏高解析喷码机 支持全触控操作方式

产品名称	AutoPilot触摸屏高解析喷码机 支持全触控操作方式
公司名称	福州悟隆喷码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区观海路太平洋城11幢203
联系电话	0591-83407699 13358220801

## 产品详情

### AutoPilot触摸屏高解析喷码机

#### AutoPilot优势

Squid Ink新推出的AutoPilot 喷印系统，独特设计，精巧细致的造型，12.1寸宽视角彩色显示屏，如同一台平板式电脑，携带方便，并且具有强大丰富功能的高解析喷印系统且价格低廉。Squid Ink AutoPilot 包含了许多优势与HP®或 Lexmark® 喷印系统竞争，预装PC编辑软件系统，支持全触控操作方式，通讯采用USB和以太网，使操作轻松掌控指间。有了AutoPilot，用户期望 30%大字符喷印，能升级到双喷头，通过触摸屏用户界面编辑信息，标准配置系统能打印条形码，能喷印在各种各样的渗透和非渗透表面等。

#### 满足你的需求

Squid Ink的AutoPilot喷印系统可喷印高达18mm高解像字符，清晰的文本，可读的条码和好看的图象。如果需要在纸箱两侧喷印，用户最多可以在单独触摸屏控制器安装两个喷头从而提高效率。AutoPilot 可以使用油性或挥发性的墨水喷印在不同的表面上。最重要是AutoPilot 180 dpi 分辨率，能满足您高质量的标识和编码应用需求。

#### 喷印变得简单

AutoPilot的触摸屏控制器就象ATM机那样简单，很容易按照用户提示编辑，保存和打印信息。信息编辑或修改可以在生产线上直接完成，更方便的是在办公室通过USB或以网上上传数据到AutoPilot

。除此之外，内置软件可以自动估算每条信息墨水使用量，以便你能修改信息和控制消耗成本。

## 最大限度地提高您的正常运行时间

AutoPilot的设计能满足在恶劣的工业环境下使用。经过UL, CE和 CSA认证。AutoPilot具有持久耐用的触摸屏，工业级的树脂结构，允许AutoPilot能在大多数极端的工厂环境下正常运行。除此之外，Squid Ink的 PZ-1000 墨水在渗透性表面喷印具有较低的维修率，消除了自动喷射功能的要求，与竞争喷印系统相比具有更好的墨水利用率。你应该十分自信AutoPilot的坚固设计能承受最滥用的工业环境，同时提供高质量的喷印效果。

## 完全可以支付得起的喷印系统

无论您是经验丰富的专家，如果想要开始给产品喷码，但是您又受到预算的限制，AutoPilot将给您提供一个全新的经济类型。作为Squid Ink产品标识、喷码系统的最新产品，AutoPilot使得客户产品喷码应用有更多广泛的选择。另外，AutoPilot使用Squid Ink直接制造生产的墨水，省去了目前多层经销的成本。无论从哪个角度看，Squid Ink的AutoPilot为用户们提供了能够满足需求的物超所值的解决方案

## 全面的解决方案

坚固的设计、较低的维护、用户友好的软件、较低的价格.....您的利益很多很多。对于工业喷码领域，相信Squid Ink为您的产品标识和喷码需求提供全面的解决方案。

### AutoPilot 喷印系统组件

- 最多接两个 18mm喷头及其数据线
- 触摸屏控制器用于信息编辑
- 安装支架
  - 活动的手臂安装支架用于触摸屏控制器的安装

[www.pmqxj.com](http://www.pmqxj.com) [清洗剂 喷码机清洗剂](#)

### AutoPilot 喷印系统技术参数

喷印技术 – 压电式喷头技术

最大喷印高度 – 18mm

垂直分辨率 – 180 dpi 能喷印清晰的图象、小字符内容和可读条形码

水平分辨率 – 180 dpi

喷印速度 – 最快达到41 m/min @ 180 dpi

时间 & 日期 – 准确的时间，配有备用电池

产品传感器 – 内置产品传感器，可选外部传感器

通讯界面 – 2个USB端口和1个以太网端口

触摸屏 – 12.1 ” (30 cm)全彩色触摸屏显示

墨水系统 – 200ml 墨水盒

低墨指示灯 – 在触摸屏上显示警告信息，有可选的报警灯

喷印材质 – 渗透或非渗透

电源要求 – 90 – 264 VAC, 50/60 Hz

运行环境 - 34 ° F - 104 ° F (1 ° - 40 ° C)

储存环境 - 0 ° F - 140 ° F (-18 ° - 60 ° C)

机构认证- UL, CE和CSA 认证

## AutoPilot 软件参数

时间&日期 –

多种格式包括：3字母、2数字、1字母的月，3字母、2数字的天，2数字的时，2数字的分，2数字的秒，4数字或2数字的年，2数字的周，24小时或12小时制的AM或PM；Julian日期

计数器 – 1个计数器加日期计数器标准 ImageMaster软件触摸；4个计数器加日期计数器ImageMaster TouchXF软件[www.snjsq.cn](http://www.snjsq.cn) [喷码机](#) [大字符喷码机](#)

班次码 – 4个可编辑的自动翻转班次码

条形码 – Code 39, Interleaved 2 of 5, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Code 128, UCC-128, SCC 14, SSCC-18, Postnet, MSI, DataMatrix 和 PDF417 bar codes

字体 – 便捷的Truetype字体

图象 – 需要升级到 ImageMaster TouchXF软件

喷印属性 – 翻转，颠倒，旋转，重复打印，不同的喷印深度

自动配置 – 内置产品传感器可根据产品尺寸确定生产线速度和方向

信息长度 – 受产品尺寸限制 – 长达120英寸

信息容量 – 1GB 储存空间，大约可以存储 1000多条信息

墨水使用量 – 自动估算每条信息墨水使用量显示在触摸屏上

用户提示 – 需要升级到ImageMaster TouchXF 软件

数据库连接 – 需要升级到 ImageMaster TouchXF 软件，随机喷印不同的信息

软件 – PC ImageMaster 软件

语言 – 用户可在英文，西班牙文和中文之间选择

[www.abc-ok.cn](http://www.abc-ok.cn) [水泥喷码机](#)

## AutoPilot 可选附件

ImageMaster TouchXF 软件 – 加强软件特性可运行双喷头，喷印图象，使用 auto data 和数据库功能

同步器 – 配合不同的生产线速度

条码扫描枪 – 用于扫描和喷印检索信息

外部指示灯 – 低墨指示灯

启动套件 – 包括墨水、清洗剂、清洗套件、喷头抹布、洗手液、碱性乳胶手套等I