

# Bindicator美国必测venture重锤式物位计Mark-4

产品名称	Bindicator美国必测venture重锤式物位计Mark-4
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

Bindicator美国必测venture重锤式物位计Mark-4型号

[LHY-7-N-2-KY1-D-3-10 84寸 28米](#)

[LH7-7-2-KYA-D-3-10-9"\(27米](#)

[LHY7-N-2-KY1-P-3-10-48\(16米\)](#)

[LHY-7-N-2-KY1-D-3-10 LHY-7-N-2-KY1-D-3-20](#)

[LHY7-N-2-KY1-D-3-10-21"\(7米](#)

[LHY7-N-2-KY1-D-3-10-18"\(6米](#)

[LHY7-Y-2-KY1-PB-1-10,220Vac,PVC涂层不锈钢锤,聚酯纤维缆绳](#)

[LHY7-N-2-KY1-D-3-10-60"\(20米 \)](#)

[LHY7-N-2-KY-1-P-3-10 \( 10米 \) LHY-7-N-2-KY1-D-3-20](#)

LHY7-N-2-KY1-D-3-10-13.5"

[LHY-7-N-2-KY1-D-3-78 " -10](#)

GP-4和Mark-4YO-YO重锤料位计是由砝码和线缆组成的可靠连续量测量系统。专为低密度轻质干燥散料设计，适用于扬尘严重的场合。

GP-4为Minlon框架，低密度聚乙烯外壳，NEMA4防护等级。MARK-4为铸铝外壳，NEMA4/7/9防护等级，远程控制多可以控制99个GP-4或Mark-4.可以设定测量周期，短时间为2分钟，长可达-周。

原理:电机控制重锤放落至料面然后返回，并测算缆绳的长度

特点，测量稳定可靠，安装使用便捷，经济型产品。

性能指标：

精度：1CM量程60米

输出：4-20mA LCD显示

接口：RS485接口

供电：110V/230V

温度：-40---50度

防护等级：NEMA4

螺纹接口：3NPT

延时：2分钟至1周。

使用前设定测量尺寸.

在测量范围内可随意设置测量尺寸.

测量值以DC4-20mA的脉冲输出.

每个行动和情况都由控制器里的-片微型电子计来处理,任何异常比如电线未连接或者浸水重都会在发光2级管上出现信号或显示出来.

基本参数 MARK-4TM/GP-4TMYO-YO

工作电压 115VAC或230VAC

功耗 32W(工作),4W(待机)

(使用加热器时增加10W功耗)

工作温度 0 ~ 49 (无加热器)

-35 ~ 49 (使用加热器)

输出 MODBUS

4-20mA无源带隔离模拟量输出，大负载600ohms