

美国venture必测Bin-Dicator膜片开关AB-S Bindicator

产品名称	美国venture必测Bin-Dicator膜片开关AB-S Bindicator
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

[Bindicator](#)美国venture必测Bin-Dicator膜片开关AB-S

膜片防堵料开关Bantam型B-1-NB-1-LTAUTO型AB-RAB-2A型

概述Bin-Dicator是-种简单的、低成本、感压式的机电开关。在化工、矿产、塑料、建材和其他行业中，有着广泛的应用。由于结构简单体积小，膜片式开关常常被用来适应-定的安装条件，如：厚壁料仓/清洁空间受限/容器尺寸无法安装普通物位计/机械内部无法安装突出物体等。Bin-Dicator可以消除溢流、空箱、

堵塞传送机、堵塞升降梯造成的损坏或浪费。

美国必测Bin-Dicator膜片式料位开关AB-S是用于大气压下自由流动的散装材料压动开关，开关动作是散装物料对膜片施加压力的结果；开关动作恢复是物料脱离膜片的结果。

特点与优势

简单坚固的结构

- 可以安装在箱外，降低安装成本

工作原理简单

- 正个装置易于检查，降低维护成本

众多应用场合

- 可广泛用于干燥物料、高低温、腐蚀及湿度大的环境

SPDT开关

- 不需要另外供电

BANTAM型BIN-DICATOR

- 5" 直径
- 2直径种膜片材质可选
- 轻型

AUTO型BIN-DICATOR

- 铸铝外壳
- 不锈钢或者氯丁橡胶膜片
- 中型

A型BIN-DICATOR

- 10" 直径
- 防爆型
- 7种膜片材质可选

选型与订货：Bantam型Bin-Dicator

膜片材质 单开关 双开关

氯丁橡胶（轻） B-1-N,LAB101800 B-2-N,LAB101936

Teflon氯丁橡胶 B-1-LT,LAB101808 B-2-LT,LAB101944

Auto型Bin-Dicator

膜片材料 普通型 防爆型

氯丁橡胶 AB-R,LAD101701 NA

T-302不锈钢 AB-S,LAD101700 ABX-S,LAD101716

备注：如果Bin-Dicator膜片开关的框架暴露在料仓内和物料接触，则框架需要选择全不锈钢型

膜片防堵料开关

膜片材质 高温 /span>介质密度

kg/m³ 应用场合

氯丁橡胶 (轻) 77 ° C 160-640 高灵敏度, 耐磨, 耐高温低

氯丁橡胶 (中) 77 ° C 480-1600 中等灵敏度, 耐磨, 耐高温低

氯丁橡胶 (重) 77 ° C 1600-5600 低灵敏度, 耐磨, 耐高温低

帆布 93 ° C 160-960 仅用于粉末介质

玻璃纤维 538 ° c 400-1600 超高温, 需配特殊开关

302不锈钢 427 ° c >480 仅用于Auto-Bin-

Dicator

硅橡胶 (重) 232c 800-2400 中温、高温

Teflon涂层玻璃纤维 (重) 204c 800-2400 耐腐蚀, 中温、高温

产品介绍AB-SAB-RABX-S

在化工、矿产、塑料、建材和其它行业中、膜片式料位开关用于消除因料仓的溢出或排空、输送或升降机械的堵塞所造成的危险和浪费。膜片式料位开关常常被用来适应-定的安装条件, 如: 厚壁料仓/清洁空间受限/由于容器的尺寸、输送或升降机械内部无法安装凸出物体的地方等。为满足干物料种类和温度/腐蚀/温度条件的需要, BIN-DICTOR膜片式料位开关用户提供了多种型号选择。它是种花费低、感压、膜片式开关。膜片传感来自于自由流动干物料的压力、导致开关动作从而控制声/光报警信号或装/卸料机械。对于-些极轻的、粘性的或大块物料、以及容器内压力变化的场合、我们推荐使用BINDICTOR的阻旋式料位开关。