

4小时AB胶水，环氧树脂AB胶水，宝石胶水，墙壁胶水

产品名称	4小时AB胶水，环氧树脂AB胶水，宝石胶水，墙壁胶水
公司名称	深圳优特美胶业有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华郭吓工业园
联系电话	86-075527047770

产品详情

Y-805AB胶资料

本剂(A) 品名：Y-805A 粘度：5000-8000cps
外观：透明液状体

固化剂(B) 品名：Y-805B 粘度：5000-6500cps 外观：
透明茶色液状体

配合比:A:B=1:1 (重量比) 可使用时间100g × 25 25分钟

初期硬化时间4小时 24小时后达到最佳强度

主要用途:主要接着、固定、修补、披覆、灌注、粘结、

主要特长:高强度、耐冲击、富韧性、

压缩强度：298—330 (kg/cm²) 接着强度: 88 (kg/cm²)

硬化物特性: 弯曲强度：110 (kg/cm²)

耐热性: 81 硬
度：82 (SHORED)

一、使用方法：

1. 分别取1份A剂和1份B剂混合并搅拌均匀。
2. 将AB剂混合物涂布在粘接面上。

3. 涂过胶的粘接物品要在至少120分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。
4. 涂过胶的粘接物品要在至少20小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

二、 注意事项：

1. A，B二剂均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。
2. A，B二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。
3. 使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。
4. 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

产品包装：2kg/组，10组/箱，可按客户要求包装。

不解之处请致电本公司业务部！我们将仔细周到的为您解答...谢谢！