

平面特软胶，环氧树脂AB胶，平面软硬滴胶，饰品滴胶

产品名称	平面特软胶，环氧树脂AB胶，平面软硬滴胶，饰品滴胶
公司名称	深圳优特美胶业有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华郭吓工业园
联系电话	86-075527047770

产品详情

Y-807AB平面软胶资料

本剂 (A) 品名：Y-807A 粘度:7000—7500CPS 外观：透明
比重：1.12

固化剂 (B) 品名：Y-807B 粘度：400—500CPS 外观:透明 比重:0.8

配合比:A:B=3:1 (重量比) 可使用时间100g × 25 25分钟

初期硬时间：13小时 (50 × 4小时 60 × 2小时)

主要用途:适用于贴纸滴胶，饰品滴胶，标签滴胶，表面披覆，电子零件等表面灌注 披覆

主要 特长:

高透明、赖黄变性优、消泡性极佳，弹性体，光泽度、
对折挠曲度：不断裂 接着强度:60 (kg/cm²)

硬化物特性: 弯曲强度：90 (kg/cm²) 热变形温度:78
硬 度：28--36 (SHORED) 表面阻抗：1 × 10¹⁵ (/cm²)

电机特性: 容积阻抗:5 × 10¹⁵ (/cm²) 介电常数: 4.7
破坏电压: 22kv以上 (kv/mm²)

注：Y-807AB平面软胶在常温25 以下时硬化时间会延长，如要硬化时间缩短，必须以40-60 温度烘烤4-5小时。

同时, Y-807AB平面软胶在搅拌后会产生60 左右的高温,请合理使用。

产品包装：4kg/组，20kg/组，可按客户要求包装。

不解之处请致电本公司业务部！我们将仔细周到的为您解答...謝謝！