

LED5050一灯防水模组

产品名称	LED5050一灯防水模组
公司名称	鑫何光电有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:LED模组 型号:JH-M1T50WX-TF 种类:LED模组
公司地址	中国 甘肃 酒泉市肃州区 瑞和园2号
联系电话	0086 0937 3556069 13893704272

产品详情

品牌	LED模组	型号	JH-M1T50WX-TF
种类	LED模组	显示颜色	单色
显示方式	静态显示	像素直径	2 (mm)
像素间距	0 (mm)	模组尺寸	20 (mm)
屏幕尺寸	0 (英寸)	亮度	超高亮
灰度	0	像素	0
分辨率	0	使用场合	户外

通则

应用范围：

此产品规格书适用于本产品的性能，测试方法进行了规范，作为技术确认的依据。

1.2使用环境条件：

使用温度范围：-40 --+50

保存温度范围：-40 --+60

1.3测试条件：

若没有特别说明,则试验条件如下：

温度：5-35

相对湿度：<85%

气压：标准大气压

电压：dc12v ± 0.1v

测试光线：黑暗的测试房

如对判定产生疑义，则试验按以下条件进行：

温度：5-35

相对湿度：<85%

气压：标准大气压

电压：dc12v ± 0.1v

测试光线：黑暗测试房

产品图片:

光源参数:

项目	规格/条件	备注
led类型	5050smd	
led数量	1pcs	
led颜色	白	
led角度	140 °	
发光强度	5000-6000mcd	
波长范围	/	
色温范围	6000-7000k	
使用寿命	50000h	

技术参数:

项目	规格/条件	备注
工作电压	dc12v	
工作电流	20ma	
额定功率	0.24w	
驱动方式	恒压驱动	
接口方式	连接线并联	
标准级联数量	20组	
防水方式	环氧树脂灌封	
防水等级	ip65	

包装方式:

内包装用防静电袋进行包装，外包装用k=a纸箱包装。

数量		尺寸	
内包装/袋	外包装/箱	内包装	外包装
180组/袋	30袋/箱	350*220mm	500*310*400mm

产品应用:

- 平面超薄灯箱。
- 室内外建筑装饰装修光源
- 大型背光源
- 路径和轮廓标志
- 照明标志
- 情景照明
- 其他工程项目

注意事项:

- a.建议最多每40组贴片模组串联。
- b.按照模组安装总量串接后的总功率配置适当的电源，切记电源功率需大于负载功率20%.否则会导致电源烧坏.
- c.该模组为dc12v驱动,勿采用输出为dc5v或dc24v电源,会导致光条不亮或烧坏，更不能使用交流电。
- d.如果产品为不防水系列,则适宜于室内使用,不宜淋雨和浸泡于水中.
- e.led表面为硅胶质软,不宜在表面涂抹与硅材发生反应之化学溶济,否则会导致灯不亮现象.
- f.所有操作必须做到防静电。

各国认证证书:

