

德耐热高温灰化炉

产品名称	德耐热高温灰化炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

高炉炉渣是冶炼生铁时从高炉中排出的熔融硅酸盐类物质这就是高炉炉渣禁止向炉内灌注各种可燃性液体及熔解的金属（1）热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。以免破坏炉内的，还原气体和空气混合达到一定混合比，在一定温度下易引起，故对炉子的前，后室，淬火室以及缓冷室等均设有防爆装置，炉子供气和排气的控制系统也要有防爆措施，炉采用还原性气体应该选择单排管双面辐射的箱式炉 HWCL系列产品说明及注意事项产品特点1.采用油、水兼用的加热器，可用于水浴的合成反应，也可用于油的高温合成。浴槽底置强磁力搅拌，通过带动槽内搅拌子搅拌，保证浴液温度均匀性。反应容器内的强磁力搅拌与浴槽内的磁力搅拌同步，保证高粘度反应物料温度均匀性。高性能直流无刷电机，性能稳定，可连续使用。高温磁铁，可保证在3 连续使用不失磁。PID温度控制。HWCL-1只有外置传感器，HWCL-HWCL-5有内置传感器和外置传感器两种功能。相关无尘车间物尺寸的检查复核。施工安全措施到位。电气装置的施工程序1.成套配电柜（开关柜）安装安装顺序：开箱检查—二次搬运—安装固定—母线安装—二次小线连接—试验调整—送电运行验收。变压器施工顺序：设备开箱检查—变压器二次搬运—变压器稳装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。明装动力及照明配电箱施工程序：支架制作安装—配电箱安装固定—导线连接—送电前检查—送电运行。