

佛山户外室内仿液压式移动钢化玻璃篮球架

产品名称	佛山户外室内仿液压式移动钢化玻璃篮球架
公司名称	佛山市天建体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东佛山市禅城区石湾街道办凤凰路21号二座首层P7号
联系电话	86-075782705411 18128288099

产品详情

tj009仿液压篮球架篮球架移动方便灵活，它表面采用镀锌处理、静电喷涂工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不退色等特点。篮板采用高强度安全钢化玻璃材料加工而成，抗冲击力强，透明度高等优点。

1) 产品技术规格

篮球架伸臂为2m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×中高×后高=2×1×0.45×0.15×0.25（m）。篮球架底座采用优质钢板在专用折边机上折边拼焊而成，篮架立柱、伸臂采用（100×150×3.75）mm方管，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，箱底安装了液压轮移动，安全灵活移动，性能安全可靠，合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。

2) 篮板

规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（12mm厚安全钢化玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护套，保护套前后表面高度、厚度均 20mm，底面厚度 50mm，符合fiba规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500n/1m，中心挠度 6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。

4) 篮圈

篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷 105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。

5)防护措施

可以另配篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，。前立柱与伸臂间装有专用保险结构，能有效保证使用时的安全性及美观性。

6)、表面处理

所有钢制件表面均经机械高压打沙处理后在喷涂专用生产线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3h+，试品经gb1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 < 2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料不含有毒元素，避免损害使用者的健康。