

户外学校操场体育馆单丝人造草足球场假草足球场

产品名称	户外学校操场体育馆单丝人造草足球场假草足球场
公司名称	佛山市天建体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东佛山市禅城区石湾街道办凤凰路21号二座首层P7号
联系电话	86-075782705411 18128288099

产品详情

2 规格 3/4英寸 草簇编织直线走针型 3 草高 50mm (± 1mm) 4 纵向每米针数 180针 (± 3/m) 5 每平方米针数 9500针/m²

这款人造草坪为运动型网丝人造草，亦称网丝草。说明如下：人造草坪型号：lt-ws50；人造草坪规格：宽4m×长25米；人造草坪草高：50mm；人造草坪针距：3/4英寸；针数：20针/10cm；人造草坪簇密度：10500簇/平方米；人造草坪纤维材质：国产网丝pe；人造草坪纤维纤度：8800dtex；人造草坪底布：bonar复合底布；人造草坪背胶及涂胶方式：bsf合成胶/机涂；包装方式：4米宽25米长+防水塑料布，长度可根据客户要求定做。

适用范围：足球场、学校综合运动场等各种运动场所。注：特殊规格、颜色及毛高，需1000平方米以上工厂方可生产，不同批次的草颜色会有稍许不同。一次性订购量在10000平方米以上时价钱面议！

足球场人造草坪施工组织方案 根据场地使用的基本要求，其基础为水泥混凝土基础或10%水泥石粉基层经养护达到要求后，接着铺设人造草皮，其主要施工方案如下：

1、检查整个草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，达到后即可开始摊铺人造草坪。2、对整个场地测量放线，测定球场线的位置并做好标记，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺装上拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合10cm以上。4、在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。6、在需要镶入白线的位置剪掉绿色人造草坪，镶入接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草球场线镶入在铺装前标好的球场线的位置与拼接带进行粘结。7、根据场地的需要洒上石英砂和胶粒。如果需要洒石英砂就把石英砂或黑胶粒倒入洒粒机，推动洒粒机即可进行石英砂或黑胶粒充入人造草坪表面，洒粒机后面的刷子刷平石英砂或黑胶粒，并使石英砂或黑胶粒下落充分。

8、推动洒粒机的速度要均匀，不可太急也不可太慢，才能厚度均匀。9、石英砂或黑胶粒铺设完后需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补，铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。10、铺装中的石英砂或胶粒需保持干燥，以利石英砂或胶粒之流动铺装。石英砂或胶粒铺装完成后也可以使用硬质毛

刷或轻负荷拖曳型重毛刷，来回铺刷使石英砂下落充分密实。 11、铺设完成后验收退场