

# 厂价供应秦皇岛北京高温排烟风机轴流风机

产品名称	厂价供应秦皇岛北京高温排烟风机轴流风机
公司名称	天津晨风空调设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明工业园
联系电话	022-58090835 18920273167

## 产品详情

2. 用途 4-72-12型离心通风机适用于排送温度不超过80℃的腐蚀性气体，可用作一般工厂及建筑物通风换气。特别适用和各种型式的废气净化塔配套使用。是废气净化塔的理想辅机设备。 b4-72型防爆离心风机用于防爆通风系统，性能结构与4-72型风机相同。

3. 风机的结构 风机no2.8a-6a主要由叶轮、机壳、进风口、电机等部分组成。no6c和no8-20d除具有上述结构外还有传动部分。 a、叶轮为机翼型后倾式，用优质钢板作为骨架，经特殊性处理后按特定工艺制作玻璃钢防腐层。强度高，空气动力性能好，经两次平衡精度达g5.6级，整体运转平稳。 b、机壳以玻璃钢制作的以no.2.8-12机壳为整体蜗壳型，不能拆开。no16-20机壳制成三开式以便安装与维修时放或取出叶轮。内表面平滑，阻力小；进风口为玻璃钢制作整体收敛式，经精加工后用螺钉固定在机壳入口侧，精度高，能使气体顺利进入叶轮，流动阻力小。 c、传动组：a式、b式、c式、d式四种传动方式的风机。主轴均以优质钢制成，和腐蚀气体接触处有特殊的防护层，结构简单，维护方便。 d，支架由a3钢焊接而成。 f4

-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性能参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 150 mg/m<sup>3</sup>、气体温度 60℃、相对湿度 100%。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。

bf4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置exdi或exdii类a、b等级防爆隔离型电机制作而成。可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、二、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与f4-72型玻璃钢离心通风机一致。(b) f4-72(c式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命。

天津晨风空调设备有限公司坐落于天津市东丽区华明工业园，我公司是一家集研发、生产、安装、销售于一体的专业空调设备生产单位。我公司主营空调设备，通风设备，玻璃钢制品，防腐材料销售，承接各种防排烟工程，专业维修各种水箱冷却塔等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

联系人：王先生 电话；18663637297