

LED模组 5050防水系列

产品名称	LED模组 5050防水系列
公司名称	鑫何光电有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:5050二灯防水 型号:JH-M2T50WX-TF 种类:LED模组
公司地址	中国 甘肃 酒泉市肃州区 瑞和园2号
联系电话	0086 0937 3556069 13893704272

产品详情

品牌	5050二灯防水	型号	JH-M2T50WX-TF
种类	LED模组	显示颜色	单色
显示方式	静态显示	像素间距	26 (mm)
模组尺寸	45 (mm)	屏幕尺寸	0 (英寸)
亮度	超高亮	灰度	0
像素	0	分辨率	0
使用场合	户外		

1. 白光 (典雅白、经典白) cie色区图

2. 光源参数:

项目	规格/条件	备注
led类型	5050smd	
led数量	2pcs	
led颜色	白	
led角度	140 °	
发光强度	5000-6000mcd	
波长范围	/	
色温范围	6000-7000k	
使用寿命	50000h	

3. 技术参数:

项目	规格/条件	备注
工作电压	dc12v	
工作电流	40ma	
额定功率	0.48w	
驱动方式	恒压驱动	
接口方式	连接线并联	
标准级联数量	20组	
防水方式	环氧树脂灌封	
防水等级	ip65	

4. 包装方式:

内包装用防静电袋进行包装，外包装用k=a纸箱包装。

数量		尺寸	
内包装/袋	外包装/箱	内包装	外包装
120组/袋	30袋/箱	350*220mm	500*310*400mm

5. 产品应用:

- 平面超薄灯箱。
- 室内外建筑装饰装修光源
- 大型背光源
- 路径和轮廓标志
- 照明标志
- 情景照明
- 其他工程项目

6. 注意事项:

- a. 建议最多每40组贴片模组串联。
- b. 按照模组安装总量串接后的总功率配置适当的电源，切记电源功率需大于负载功率20%.否则会导致电源烧坏.
- c. 该模组为dc12v驱动,勿采用输出为dc5v或dc24v电源,会导致光条不亮或烧坏，更不能使用交流电。
- d. 如果产品为不防水系列,则适宜于室内使用,不宜淋雨和浸泡于水中.
- e. led表面为硅胶质软,不宜在表面涂抹与硅材发生反应之化学溶济,否则会导致灯不亮现象.
- f. 所有操作必须做到防静电

7. 各国认证

ce认证

1

rohs认证

