

# 肇庆市东晟蓄电池12V134AH厂商仓库直发

产品名称	肇庆市东晟蓄电池12V134AH厂商仓库直发
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

肇庆市东晟蓄电池12V134AH厂商仓库直发 输出电流峰值系数 3:1 3:1.3.12  
输出电压的失真度 (THDU) 3% 3% 3.13 输出电压稳定精度 AC380V (220V) ± 1%  
AC380V (220V) ± 1% 4 系统特性 4.1 系统输入/输出效率 3kVA及以上 80% 3kVA以下 75%  
3kVA及以上 80% 3kVA以下 75% 4.2 噪声 55db 55db 4.3 蓄电池组出口处纹波系数 0.5% 0.5% 4.4  
输入/输出绝缘电阻

用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。  
用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。 4.5 绝缘强度 2控  
制电缆应经受交流3000V试验电压5min不击穿。 3架空绝缘电缆0.6/1kV单芯电缆浸水1h后经受交流3500V  
试验电压1min不击穿。 10kV单芯电缆浸水1h后经受交流18000V试验电压1min不击穿。 局部放电试验额定  
电压6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、26/35(26/45)kV交联聚绝缘电力电缆的局部放电试验电压按标准IEC60502和  
IEC60840从1.5U<sub>0</sub>提高到1.73U<sub>0</sub>电压下, 局部放电量不超过10PC。 终由招标方确认。 (1) UPS电源由整  
流器、逆变器、静态旁路切换开关、输入/输出隔离变压器、监控单元、内置防雷器、防反充电二极管、  
与外系统的通信接口等组成。

(2) 交/直流输入单元由交流输入断路器、旁路输入断路器、维修旁路断路器、直流输入断路器等组成。  
(3) 交流输出单元由交流输出断路器、馈线开关、测量表计等组成。 (4) 蓄电池柜。采用阀控式铅  
酸蓄电池组柜成套安装。蓄电池推荐采用荷贝克、赫芝特、德国阳光或柯加姆等品牌, 终由招标方确认。  
7.6.3 配置原则 (1) UPS电源系统应配置1台UPS电源。 (2) UPS电源系统应采用组屏方式。  
(3) UPS电源交流输入、交流输出端应分别配置两台隔离变压器, 直流输入端配置防反充电二极管,  
TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池  
UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池  
USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池  
VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池  
VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池  
weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池  
wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE  
SOLAR蓄电池 YOU LI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

