

昆仑牌310导热油

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 昆仑牌310导热油 |
| 公司名称 | 上海立森贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 嘉定区南翔镇蕙北公路157 |
| 联系电话 | 0186-16805157 18616805157 |

产品详情

[昆仑牌310导热油](#)

性能特点

馏分范围窄，初馏点高

良好的高温氧化安定性能，使用寿命长

挥发性低，闪点高

比热容高，热传导性能好

低温流动性好

与系统的材料相容性好，不腐蚀

技术规格 产品符合以下规格：

SH / T0677-1999

应用范围

适用于强制或非强制循环的闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工等行业

典型数据

| 项目 | KS QC310 导热油 |
|----------------------|--------------|
| 初馏点, | 348 |
| 闪点, | 226 |
| 馏程,40 | |
| HK | 348 |
| 2% | 376 |
| 97% | 473 |
| 倾点, | -12 |
| 腐蚀 | 1 |
| 密度,kg/m ³ | 868.5 |
| 热稳定性(300 , 720h) | |
| 外观 | 透明, 无悬浮物和沉淀 |
| 变质率%(m/m) 不大于 | 5.5 |