

智能疏散照明灯铝合金型材外壳

产品名称	智能疏散照明灯铝合金型材外壳
公司名称	佛山市南海区方铝五金厂
价格	30.00/pcs
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇红星白鹤田村富民三路8号之一（车间A1）
联系电话	0757-81187491

产品详情

品名：集中控制型疏散应急标志灯

型号：FL01-015

品牌：FL

规格：350X150

价格：30/pcs

供应量：10000pcs

最少订货量：50pcs

智能型应急疏散灯技术性能与特点

集中控制型消防应急标志灯，是一款能通过控制器的命令动态改变疏散指示方向的智能型消防应急指示灯。其主要技术性能与特征如下：

主要技术性能

- 、标志灯具应急工作时间不小于90min.

、标志灯具的颜色为绿色，其表面最小亮度不小于 $50\text{cd}/\text{m}^2$ ，最大亮度不大于 $300\text{cd}/\text{m}^2$ ，且最大亮度与最小亮度比值不大于10。

、从主电电源转换到应急电源供电时，其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。

、顺序闪亮的频率应在2~32Hz范围内，设定后的频率变动不应超过设定值的 $\pm 10\%$ 。

、标志灯具光源或者其工作电源故障、标志灯具与控制器之间的连线开路或短路时，标志灯具向控制器发送故障信号，并指示故障类型。

、标志灯具在正常状态下（无灾害），灯具以常亮指向最近的安全出口；

火灾时根据控制器的程序指令灯具有如下几种疏散指示工作模式：

、在火灾区域内，标志灯均依次闪亮并指向远离火灾点方向的安全出口。

、在火灾区域外，各标志灯均依次闪亮并指向最近的安全出口。如有两个方向都能安全疏散的地方，指示灯具均双向闪亮指向安全出口，加以指导人员分散疏散，避免人员在疏散时过度集中而影响疏散时间。

、安全出口灯闪亮，危险出口处的安全出口标志灯熄灭。

、标志灯具其他性能指标需符合GB17945-2010的标准。

产品的主要技术特点

、灯具采用超高纯绿色LED光源，透光好、耗电低、寿命长。能形成理想的疏散指示效果。

、灯具内部采用贴片是工艺，电子元器件高度模块化，并配置了CPU，高速的处理数据能力和优质的电子配件保障了灯具的自身寿命和稳定运行。

、灯具具有独立的地址码，有利于灯具的安装和维护，更保障了控制器对灯具的控制。提高了灯具的智能性能。

、灯具系统采用四线制，以信号与电源分开原则来连接控制器。避免了电源线对信号线路的电磁干扰。

、灯具具有壁挂式、嵌入式、悬吊式等适应各种场所的安装要求，且采用端子接插件连线，在保障线路的畅通和稳定性同时方便了现场的施工，缩短了工期。

、嵌入式灯具采用了可靠的防水技术，防潮防水性能优越，符合了国家GB17945-2010的防水标准，适应特殊场所的安装使用。

产品型式、外观及尺寸

功率： 2.5W

地址码：独立地址码

材质：铝制外框、有机玻璃面板

主要功能：自检、常亮/频闪、灭灯

安装方式：壁挂式

适用场所：酒店、医院、大型商场、会展中心、地铁站、航站楼、办公楼、宾馆、影剧院

佛山市南海区方铝五金厂专业生产新标准消防应急灯指示牌，材质：全铝合金。表面处理:阳极氧化，建议常用的两种，银色和灰色。居中图案为:安全出口标志，安全出口双向标志，左向出口标志，右向出口标志。楼层1F,.-2F,3F,4F,5F,6F,7F,等。本厂有配套的pc及阻燃pc配件生产厂家，并可根据客户要求提供设计方案。