

海光单模千兆光纤收发器HG-2200S20

产品名称	海光单模千兆光纤收发器HG-2200S20
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	340.00/台
规格参数	波长:1310 发射功率:+5 ~ -0 尺寸:140 × 110 × 45
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

详细说明

产品图片：

产品简介：

10/100/1000m自适应快速以太网光纤收发器是自主研发生产的新型高速以太网光纤网络传输类产品。它可以实现双绞线和光纤两种不同传输介质的转换,中继10/100base-tx/1000base-tx和1000base-fx两个不同网段。能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。可实现最远120公里无中继计算机数据网的高速远程互连。产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准，并有防雷击保护措施。特别适用于电信、有线电视、铁路、军事、金融证券、海关、民航、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据网及要求高可靠性数据传输或组建ip数据传输专网的领域。是宽带校园网、宽带有线电视网及智能化宽带小区光纤到楼、光纤到户的最理想应用设备。

产品特点：支持协议：遵循ieee802.3系列 10/100base-tx/1000base-tx和1000base-fx以太网标准 接口支持：光纤接口为sc。双绞线接口为rj45
工作方式：双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应

支持自动mdi/mdix，无需进行电缆选择 6个led指示灯分别提供电源
 光纤端口和utp端口状态指示 提供外置直流电源和内置电源两种形式 工作温度:
 -10~50 存储温度: -40~70 环境湿度: 5% - 90% 适用领域:
 适用于准备将10m扩升到1000m带宽的企业网
 适用于图像、话音等多媒体的数据综合传输网络
 适用于需进行点对点计算机信号传输的场合
 广泛应用于计算机数据传输网，满足多种业务需要
 适用于宽带校园网、宽带有线电视网及智能化小区的光纤到楼、光纤到户的数据传输
 与交换机等计算机网络设备结合可组建：链型、星型、环型网等各种计算机网络

订货信息：

hg-2200/3200系列1000m光纤收发器 产品系列：

型号	规格	光接口	波长nm	传输距离km	发射功率 db	灵敏度db
hg-2200	10/100/1000多模	sc	850	0.55	-3 ~ -9	-17
hg-2200s20	10/100/1000单模	sc	1310	20	+5 ~ -0	-24
hg-2200s40	1000m单模	sc	1550/1310	40	-3 ~ -8	-22
hg-2200s80	1000m单模	sc	1550/1310	80	-3 ~ -8	-22
hg-3200s40	1000m单纤双向	wdm	1310/1550	40	-3 ~ -8	-22
hg-3200s20	10/100/1000m单纤双向	wdm	1550/1310	20	-3 ~ -8	-22
hg-3200s20	10/100/1000m单纤双向	sc	1310/1550	20	-3 ~ -8	-22