

海光ODF光纤综合配线架 光缆交接箱

产品名称	海光ODF光纤综合配线架 光缆交接箱
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	插入损耗:0.5 温度: - 40 ~ 70 尺寸:255*430*280
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光hg光纤odf综合配线架、光缆交接箱系列，济南中易华实工贸有限公司自主研发生产，更高性价比优势产品。以12芯熔配一体化模块形成的熔接盘为基本单元，通过odf配线架任意组分成24芯、48芯、72芯、96芯、144芯等多种规格的模块式配线单元，供用户选择。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于链路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。如576芯odf配线箱为12芯熔配一体化模块*48通过海光c型odf总配线架组合形成。

海光c型光纤综合配线架 光缆交接箱，适用于光缆与光纤通信设备的连接,是光链路终端接续的保障设备,具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能。

海光hg光纤odf总配线架，光纤交接箱 具有如下产品特性：

适用于熔配分开单结构，机架拆卸、合并简单方便，可用于超大容量的光纤通信工程中。

机架外形美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆。

合理的绕线走线机构，使走线非常清晰简洁，方便高效。

单元体门板可转可拆，整个面板正面可90度摇开，方便光纤的安装维护。

有24芯、48芯、72芯、96芯、144、288芯、576芯等多种规格的配线单元供用户选择。

c型结构，安装好的适配器倾斜角为40°，避免弧光直射入眼，同时保证光纤曲率半径不小于40mm。

hg光纤odf配线架 交接箱，具备安全可靠的接地保护装置，机架高压防护地与机架间绝缘：绝缘电阻 $> 20000m / 500v(dc)$ ；机箱高压防护接地与机箱间耐压 $> 15000v(dc)$ ，1分钟无击穿、无飞弧现象。

海光光纤odf综合配线架 光缆交接箱，配置12芯-576芯全规格系列，外形美观,结构紧凑,容量大,密度高,满足yd/t778、yd/t926.3《光纤配线架》标准要求,c型光纤配线架型式,合理的绕线走线结构,清晰简洁,方便高效,是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。

海光hg光纤odf配线箱,又称odf光纤配线箱,odf数字配线箱,ftth综合配线箱,odf多媒体配线箱,odf多媒体信息箱,odf单元箱,符合yd/t778、iec 11801、ansi/tia/eia 568以及gb/t51697标准要求。以12芯熔配一体化模块熔接盘基本单元,通过odf配线架组成24-576芯等规格单元的综合配线架。