小300B甲类胆机降480元还送唱放USB解码耳放

产品名称	小300B甲类胆机降480元还送唱放USB解码耳放
公司名称	合肥翔声电子有限责任公司
价格	998.00/台
规格参数	重量:13（kg） 频响范围:20Hz--25KHz（Hz） 信噪比:88（dB）
公司地址	中国 安徽 合肥市 高新区天达路71号华亿科学园A1栋10层
联系电话	86-05515316108 13966662822

产品详情

重量	13（kg）	频响范围	20Hz--25KHz（Hz）
信噪比	88（dB）	电源电压	110V-220V（V）
功率	13W×2（W）	型号	SP-FU50
品牌	翔声		

【特价热卖】小300b甲类胆机直降480元还送唱放usb解码耳放功能

这是一台纯甲类胆机？还是mm黑胶唱盘放大胆机？还是内置usb解码胆机？还是电子管耳机放大器？没错，这是一台多功能的合并式甲类胆机，除了继承水蜜桃甲类系列音色柔美细腻的长处，可谓是目前国内功能最全的胆机！是在国外销量、好评俱佳的机型！ 我们期望这台机器在国内的销售，能得到广大朋友的支持和肯定，同时，朋友们在物色甲类胆机时，又多了一个选择。 选择她，除了接台式cd机做hifi纯胆机，您还可以节省一台电子管前级、节省一台黑胶唱头放大器、节省一台usb外置解码器、节省一台电子管耳机放大器。。。。 采用大八脚功率管的她，敦实的身躯、憨厚的外表，初看难以把她与细腻、温润、清丽等字眼联系起来，一开声，才发觉原来她的音色、声底是拇指管(6p1、6p14等)难以比拟的。 单端甲类胆机的优点是声音特别纯真细腻，高频延伸自然，人声、弦乐非常引人入胜，尤以三极管接法表现最为突出。因其工作点选择在特性曲线的直线段上，所以非线性失真相对较少，偶次谐波含量高，还音效果十分理想，音质表现润泽靓丽、甜美动听，颇有“ 多弦琴 ”的韵感。

水蜜桃系列单端甲类胆机是专为喜爱聆听音乐的发烧友设计的高性价比小功率甲类功放，在本公司原产d-2030系列单端甲类胆机基础上改进而成，性能和音质均有较大程度提升，整体表现更让人满意。 本系列最新改进加强型已推出，新增多种功能，更多音源输入选择，更人性化的设计，更多玩法，更多乐趣。新改进加强型具备5路信号输入切换功能：cd/dvd机、mm黑胶唱机、aux线路、mp3/mp4播放器、电脑usb输入，另带耳机放大器功能。 具有4ω 、8ω输出阻抗匹配选择开关，可根据自己的音箱阻抗选择最佳匹配；有110v、220v电源电压制式选择开关，可以适应多种电源制式(国内默认220v)。 电源变压器与输出变压器采用独立屏蔽罩，电源变压器置于中间，两边为左右声道输出变压器，相互隔离，最大程度降低了干扰。 fu-50管原为军用高频发射管，她的同系列姊妹管有大名鼎鼎的805(fu-5)、807(fu-7)、845(fu-45)、813(fu-13)等。后被移植用于hifi音响，中高音通透亮丽，空气感、颗粒感佳，发烧友送其雅号“ 超

凡脱俗 ”。当接成三极管形式时，频响曲线更接近著名胆王300b，所以又称“ 小300b ”。适合表现人声、弦乐等。目前也被多个胆机厂家采用在产品里。 与300b真空管相比，有钱人也许对fu50管不屑一顾：它没有300b那样高贵华丽的外表，成品机也衬托不了机主的身份。但如果愿意摘下有色眼镜，屈尊高贵身份，俯身用耳朵收货，那么这款甲类机对于音乐爱好者来说，也许是不错的选择。

通知：自2009年4月8日起，水蜜桃系列甲类胆机再次改进，新出厂机器增加了电感，电源采用clc式滤波，进一步降低了本底噪声(几乎不可闻)，进一步增加了柔顺感。

一、产品特色：●具有5路信号输入切换功能：mm唱盘(黑胶唱机)输入；aux线路输入；cd/dvd输入；mp3/pc输入；usb输入。●自带riaa补偿放大线路，可以驳接mm黑胶唱盘，满足您怀旧情结。●自带usb声卡解码器，可以直接连接电脑，屏蔽低档声卡(拔下本插头原声卡即恢复工作)，欣赏硬盘里或者网上音乐节目，xp以上操作系统不需要安装驱动。●还可以将便携式播放器(如mp3、mp4等)及电脑声卡输出接本放大器作增音功率放大接驳音箱欣赏音乐。●自带耳机输出，可以接32ω-600ω不同阻抗的耳机独享音乐(耳机插入后，自动切断音箱)。●具有4ω 、8ω输出阻抗匹配选择开关，可根据自己的音箱阻抗选择最佳匹配。●具有110v、220v电源制式选择开关，可以适应多种电源制式(国内默认220v)。

●均采用三极管形式接法，声音更细腻。

●铝合金拉丝工艺面板，高光金属旋钮，蓝色电源指示灯。

●采用1mm高级磨砂漆工艺薄钢板箱体。

●采用高级磨砂漆工艺牛罩。

●输出牛采用优质铁芯分层分段绕制，高纯无氧铜线制作。

●音量采用台湾电位器。

●德国威玛wima红色mkp电容耦合。

●高档镀金rca信号端子、高级镀金功率输出端子。

●采用2只进口330u/450v电解+电感构成clc式滤波。

●高压采用进口继电器40~60秒延时，保护功率管的寿命。

●采用三插电源插座，便于更换发烧电源线。●变压器均经过大多数厂家常采用的灌封方法处理，起到绝缘、防潮、减震等作用，可以极大地减小通过机箱的磁耦合，降低共振、减小噪声。

二、性能参数：

●额定输出功率：13w×2●频率响应：20hz--25khz●总谐波失真：< 1%(1khz)●输入灵敏度：500mv--2000mv●输入阻抗：100kω●输出阻抗：4ω,8ω●信噪比：88db●体积(宽×高×深)：340×160×230mm●重量：约9.5kg●前级电子管：6n3×2+6n1 后级功率管：fu-50×2