

# 烟台|莱阳市|莱州市|外墙瓷砖填缝剂性价比高

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 烟台 莱阳市 莱州市 外墙瓷砖填缝剂性价比高   |
| 公司名称 | 淄博玉墙建材科技有限公司             |
| 价格   | .00/千克                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东省淄博市临淄区中轩路25号          |
| 联系电话 | 0533-6290691 18006434456 |

## 产品详情

烟台|莱阳市|莱州市|瓷砖填缝剂——齐都瓷砖填缝剂施工问题及解决方法

### 一、烟台瓷砖填缝剂常见施工问题及解决方法 问题1：瓷砖填缝剂表面发白、起粉 原因及解决方法

- 1、表面没有初干时过早用水冲洗（初干后再清洗（约24h后））
- 2、施工后初干前受雨淋（不要在雨天户外施工并作适当保护）
- 3、配水过多（采用合适的水灰比施工）
- 4、初步清洗时使用海绵过湿（初步擦洗的海绵要拧干）
- 5、基层过湿（基面较干后施工）

问题2：[瓷砖填缝剂](#)开裂，与瓷砖粘结处粘结不牢固

原因及解决方法

- 1、勾填时调好的瓷砖填缝剂已经过了可以使用的开放时间（在开放时间内使用）
- 2、胶粘剂未干（胶粘剂初干后在施工）
- 3、水灰比不对（调整合适的水灰比）
- 4、挤压不够密实（使用刮板以45°角反复交叉压填）

### 二、瓷砖填缝剂经验与窍门

1、搅拌填缝剂时，如果静置5分钟后再搅拌一下

，烟台**瓷砖填缝剂**

会有微发亮的感觉，这时填缝剂中独有的有机成分会得到更好的发挥，使填缝剂的表面光滑度及防水性能更为出色；2、混合后的施工时间很大程度上受到空气温度和湿度的影响，一般开调使用1h后开始注意胶浆性能，尽快用完；3、使用酸性清洗产品（如洁瓷净等）进行清洗，在能够洗干净的情况下，应该尽量调稀，并在清洗前对墙体进行预先浇水湿润；4、压入填缝剂时，海绵刮板宜用力大，使压入的瓷砖填缝剂表面低于瓷砖表面，有利于海绵清洗时不会过多破坏勾缝面，且节约材料；5、一般情况下，外墙较宽的缝使用颗粒较粗的填缝剂，对防霉抗菌要求较高的部位，如潮湿的卫生间等，适宜选用防霉型的填缝剂。

联系电话：18953361439

18006434456

固话： 0533-6290691

官方网站：<http://www.7834999.com/>

<http://yantai.7834999.com/>

<http://www.yuqiangjiancai.net/>

公司详细地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号

内容更新：2012-6-15