

# 广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营

产品名称	广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营
公司名称	广州能达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:公牛安全充电桩 汕尾:充电站建站
公司地址	广州市天河区中山大道中989号三楼（部位:320-10）（注册地址）
联系电话	13922770061

## 产品详情

广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营  
广东汕尾节能公牛充电桩工厂自用建站运营

交流充电桩一般功率在7kW左右，总进线回路配置电能质量分析仪，对整个充电桩供电回路电能质量进行监测。进线回路同时设置电气火灾监控装置。充电桩内部配置充电管理控制器，负责充电计费控制；单相导轨式交流电能表，用于充电电能计量，电能数据由充电管理控制器通过RS485通讯口读取；进线侧配置带漏电保护断路器；充电侧配置带电操微型断路器等。