

D2020-EL34B电子管/真空管推挽放大器

产品名称	D2020-EL34B电子管/真空管推挽放大器
公司名称	合肥翔声电子有限责任公司
价格	2198.00/台
规格参数	重量:22 (kg) 频响范围:20Hz ~ 30kHz (Hz) 信噪比:89 (dB)
公司地址	中国 安徽 合肥市 高新区天达路71号华亿科学园A1栋10层
联系电话	86-05515316108 13966662822

产品详情

重量	22 (kg)	频响范围	20Hz ~ 30kHz (Hz)
信噪比	89 (dB)	电源电压	其他 (V)
外形尺寸	460 × 180 × 360 (mm)	产地	合肥
总失真率	小于1 (%)	功率	2 × 20 (W)
型号	D2020-EL34B	品牌	翔声

翔声d-2020系列推挽胆机造型典雅庄重，外观设计于2004年4月21日被国家知识产权局正式授予专利，专利号：zl03358246.7；产品在意大利已通过ce质量认证。该款机型在香港、日本、欧洲等地销售状况非常良好，音质受到广大烧友一致好评。甚至客户评价音质可媲美某些名厂名机。

一、产品简介：本机是在第三代胆机的基础上改进而成，外观造型典雅庄重、品位不凡。均采用银色1.2mm厚拉丝不锈钢工艺箱体。高级皱纹漆工艺牛罩。大金属旋钮，蜂巢式机脚。高档镀金信号rca端子。粗壮镀金4欧8欧功率输出端子。名贵红樱桃木侧装饰板。蓝色电源指示管。前级拇指管性能简介：6n6t：高互导($s=11\text{ma/v}$)、中放大因数($u=20$)、低内阻($r_i=2\text{k}$)管。12au7：著名低互导、高内阻的通讯测量专用管。12at7：在“烧界”颇具盛名空气感极佳的宽频带、低噪声、中u管。

二、产品特色：内部放大部分双单声道式设计，分离度更高。电源牛、输出牛采用进口音频专用高矽硅钢片、分层分段间绕技术绕制。日本alps或台w.l电位器音量控制。德国wima红色mkp聚丙烯电容耦合。台产无感金属膜电阻。高压采用5z3p × 2胆整流，进口大水塘及大电感滤波。参考经典改进线路，著名12at7 × 2电压放大,12au7 × 2倒相,6n6 × 2阴极输出推动，推挽ab类放大。令频响更宽、相移更小、保真度更高。

三、性能参数：额定输出功率：20w × 2(8 三级管接法) 频率响应：20hz ~ 30khz
± 1db 总谐波失真：< 1%(1khz) 输入灵敏度：500mv 输入阻抗：100k 输出阻抗：4
、8 信噪比：89db 前级用电子管：12at7 × 2,12au7 × 2,6n6t × 2 整流管：5z3p × 2
功率管：el34-b 体积(宽 × 高 × 深)：460 × 180 × 360mm 重量：约18kg

d-2020-el34-b成品机2198元。此价格默认为印刷板焊接机型，如需改成搭棚焊接，另加120元手工费用。