

新宝减速机SHIMPO 减速机精密行星减速机专用减速机

产品名称	新宝减速机SHIMPO 减速机精密行星减速机专用减速机
公司名称	深圳倍特精密工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇东方大道63-10厂房B栋1楼
联系电话	0086-075529756736

产品详情

采用螺旋齿轮的减速机

静音比

以往产品降低了10%的噪音由于采用了斜齿轮，和以往的直齿轮相比，齿之间的连接更加顺滑，从而减轻了噪音。

平滑性

震动更少更平滑的旋转由于采用了斜齿轮，实现了平滑的无震动的回转。能在药物注射、医用泵等处发挥作用。

斜齿轮对应VR系列的ABCD栏，同时对应EV系列的全部栏目。

无需维护保养 & 自由自在的安装

润滑油采用长寿命的高级油脂，因此无需交换。而且采用了密封填充结构，可以自由自在的进行安装。

重量550g、全长99.5mm的轻量・小型。（VR系列）

针对日趋小型化，轻量化的伺服马达而设计的紧凑型设计。（100W用）

特点：

1. 从未有过的超静音减速机。使用斜齿轮,取代以往的直齿轮。与以往产品相比噪音降低了10%;
2. 背隙0.05o以下（3分）的高精度型、低背隙系列产品。此减速机能精确定位,并能充分展现高精度伺服

马达性能;

3. 低脉动旋转顺滑。使用斜齿轮实现了低脉动顺滑的旋转。非常适用于药品加注设备及医用泵等产品中;
4. 22mm的优势 (D段750W时) 基于设计者需求的轻便设计。角尺寸98mm (其他公司同型号120mm)。小型化的设计。有效地对应不断轻量,小型化的伺服马达;
5. 组装环境优良,提供高品质产品。在洁净室组装,组装环境良好,可提供高品质产品;
6. 免维护 & 安装自由。使用寿命长的高级润滑油,无需更换。同时,采用密闭填充构造,安装方向自由自在;
7. 完善的防漏油对策。实施外壳的含浸处理、空气漏气测试等、采取完善的防漏油对策;
8. 相当于IP65级防水性要求。采取防水措施,在任何环境下都能充分发挥减速机的性能

产品系列

- 1、VRSF标准系列,采用斜齿轮,噪音低。
- 2、VRHF系列大功率型,可以提高对径向、轴向的强度。
- 3、VRSF-A系列超小型,实现了40mm的角尺寸。
- 4、NEV系列直交型,节省空间。
- 5、VRG系列,高精度,背隙0.05 (3分),备有输出轴,可自由安装,具有高刚性。
- 6、VRS系列,外观精致、高精度可用于精密印刷机、机床等行业。
- 7、VRL系列,超小型、外观精致的切割机专用减速机。
- 8、EVRG系列,节约空间型、高精度的输送机专用减速机。