

高保真音箱 6.5寸 (mm)

产品名称	高保真音箱 6.5寸 (mm)
公司名称	合肥翔声电子有限责任公司
价格	1680.00/对
规格参数	型号:卓越一号HiFi书架音箱 喇叭单元尺寸:6.5寸 (mm) 阻抗:8 ()
公司地址	中国 安徽 合肥市 高新区天达路71号华亿科学园A1栋10层
联系电话	86-05515316108 13966662822

产品详情

型号	卓越一号HiFi书架音箱	喇叭单元尺寸	6.5寸 (mm)
阻抗	8 ()	品牌	卓越一号
频响范围	40-25k (Hz)	音箱类型	书架式
灵敏度	89dB	承载功率	180 (W)

“卓越一号”是美国t&t新推出的一款高保真hi-end系统，外形新颖美观，符合声学原理，音色纯真、甜美，能高度准确进行音乐重放。在造型上，箱体上方左右两角被“削”去，这样做除具有一定的装饰性之外，还有改善中高频表现的作用。本“卓越一号”改良版，高音换用t&t灵敏度稍高一些的28芯透明蚕丝膜，中音量感充沛；音质细腻，层次感好。定位更准确，声场开阔。低音单元现在采用t&t陶瓷盆6.5吋160w单元，超大磁路结构，一体化低碳t铁，上夹板厚达6mm，盆架采用铝盆架，充分保证大功率、大动态；比原配置的铁盆架陶瓷低音声音温暖、阻尼适中，具有平坦的频响和低失真，并具有良好的脉冲响应。分频器仍然采用tf2201，双线分音输入，所用电感均用高纯无氧铜漆包线绕制的空芯线圈，关键电容均用mkp，高音通路在主电容两端并联了一只“杂讯抑制器”(noisn silencer)，因其具有正温特性，当高频奇次谐波幅度较大时，便具有吸收作用。在扬声器输入端，并联了一个小电感和小电容串接的lc回路，以释放音圈运动产生的逆电势，抑制干涉运动。箱体均采用20mm厚的高密度板制作(比原来增厚)，并增加了多条加强筋，使箱体足以应付大动态，而不产生有害谐振。表面贴红樱桃木或红胡桃木真木皮，钢琴漆工艺。外观大方庄重、工艺精湛。性能参数：阻抗：8欧灵敏度：89db外形尺寸：(宽×高×深)：240×450×300mm最大功率：180w频率响应：40hz-20khz颜色：红樱桃木真木皮、或桦木真木皮、或酸枝木木皮扬声器：低音6.5寸；高音5寸重量：约21kg/对