

D-2030A-FU-50甲类胆机 电子管功放

产品名称	D-2030A-FU-50甲类胆机 电子管功放
公司名称	合肥翔声电子有限责任公司
价格	2098.00/台
规格参数	重量:22 (kg) 频响范围:20Hz ~ 30kHz (Hz) 信噪比:89dB (dB)
公司地址	中国 安徽 合肥市 高新区天达路71号华亿科学园A1栋10层
联系电话	86-05515316108 13966662822

产品详情

重量	22 (kg)	频响范围	20Hz ~ 30kHz (Hz)
信噪比	89dB (dB)	电源电压	110V-220V (V)
功率	30W (W)	型号	D2030A-FU50
品牌	翔声		

【翔声】造型典雅，声音通透！d-2030a-fu-50甲类胆机 电子管功放

一、产品简介：由于a(甲)类功放工作点选择在特性曲线的直线段上，所以非线性失真相对较少，偶次谐波含量高，还音效果十分理想，音质表现润泽靓丽、甜美动听，颇有“多弦琴”的韵感。但效率较低，输出功率较小，对音箱灵敏度要求较高。为了解决单管甲类输出功率小，搭配难的问题，本放大器将功率管并联输出，降低了输出阻抗，增强了推动力。本机采用古老的纯手工搭棚焊接工艺制造。第一级放大采用五极管6j4p(或6j8p)作放大，五极管的音色华丽动听，单级增益高，本机将此管接成三极管形式放大，进一步降低了失真，使得音色更细腻。第二级推动采用孪生双三极管6n8p内部并联推动，6n8p最大阳极耗散功率可达6w左右，并联后内阻更低，推动力更好。整流采用大电流整流管5z3p × 2二次整流方法，使得甲类放大的大电流供应通过性更好，更充沛。

二、产品特色：采用6j4p × 2+6n8p × 2做放大推动。均有三极管、标准形式接法任选。高光金属旋钮，蓝色电源指示灯(有开机预热延时指示)。采用1.2mm拉丝不锈钢箱体。采用高级皱纹漆工艺牛罩。输出牛采用优质铁芯分层分段绕制，电源牛也是采用相同铁芯，高纯无氧铜线制作。音量采用日本alps或台湾w.l电位器。德国威玛wima红色mkp电容耦合。高档镀金rca信号端子、粗壮镀金4欧、8欧输出端子(现在均换成防氧化高档琥珀镀金接线柱)。特弗龙镀银屏蔽信号线。采用4只进口大水塘滤波。采用三插电源插座，便于更换发烧电源线。

三、性能参数：额定输出功率：30w (8欧三极管接法) 频率响应：20hz ~ 30khz
± 1db 总谐波失真：< 1%(1khz) 输入灵敏度：500mv 输入阻抗：100k 输出阻抗：4
、 8 信噪比：89db 前级电子管：6j4p × 2，6n8p × 2

整流管5z3p × 2 , 后级用管 : fu-50 体积(宽 × 高 × 深) : 460 × 180 × 360mm 重量 : 约18kg