

# 佛山蒸汽流量计[佛山涡街流量计]佛山蒸汽表]

产品名称	佛山蒸汽流量计[佛山涡街流量计]佛山蒸汽表]
公司名称	广州昊仪自动化设备有限公司
价格	1800.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河车陂路70号悦华大厦8层
联系电话	86-02082010580/28075016/28075015 13430339698

## 产品详情

佛山涡街流量计适用于各种气体、蒸汽、液体的流量计量。该仪表具有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯输出、便于和计算机联用等优点。流量计采用检测探头与旋涡发生体分开安装，而且耐高温的压电晶片不与介质接触，所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高（020-82010580 13430339698）

涡街流量计特点：

涡街流量计可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。

不受温度、压力的影响，同时不易堵，不易卡，不易结垢，耐高温，高压，

温压补偿一体化设计，采用微功耗高新技术，电池供电的现场显示型流量计，可不断电运行三年以上；

同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量，不必轮流切换。

表体采用不锈钢材质，可适用于腐蚀性介质的测量；

现场液晶显示，脉冲、4~20mA输出或485通讯，可与工业自动化系统连接 涡街流量计技术参数：

测量介质：液体、气体、蒸汽 介质温度：-30 —— 400 本体材料：1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)

环境温度：-30 —— 65 （特殊根据要求）公称直径：管道式：DN15——DN300；

插入式：DN200-2000mm 测量精度：液体：测量值的±1.0% 气体：测量值的±1.5% 量程比：10：1

压力等级：1.6MPa，4.0 MPa（高压可特殊制造）连接方式：夹装式DN15—DN300法兰式

DN15--DN300插入式 DN200-DN2000 护等级：IP65 转换器壳体：压铸铝，上漆 供电电压：

12——36VDC或3.6V锂电池 输出信号：两线制4--20mA电流输出 现场显示：

液晶屏同时显示压力、温度、瞬时流量、累积流量 通讯方式：RS485通讯

涡街流量计口径及流量范围对照表：DN（mm）液体（m<sup>3</sup>/h）气体（m<sup>3</sup>/h）蒸汽（m<sup>3</sup>/h）15 0.4-4

4-40 3-30 20 0.6-6 6-60 6-50 25 1.0-10 10-100 9-80 32 1.6-16 16-160 15-130 40 2.6-26 23-230 20-200 50 4-40

40-400 32-320 65 6-80 60-600 54-540 80 10-110 100-1000 82-820 100 18-180 160-1600 128-1280 125 26-260

260-2600 200-2000 150 40-400 360-3600 290-2900 200 70-700 680-6800 590-5100 250 100-1000 1000-8000 930-8000

300 150-1500 1500-11500 1330-11440 请联系 广州昊仪自动化设备有限公司市场一部 TEL：020-82010580

28075016 13430339698 FAX：020-82010581 <http://www.gz-haoyi.com/> 邮箱：hongdeting@163.com

QQ:121519822