

生产包装箱、木托盘、免熏蒸包装箱、木包装箱、木箱、免熏蒸托盘

产品名称	生产包装箱、木托盘、免熏蒸包装箱、木包装箱、木箱、免熏蒸托盘
公司名称	金源集团芜湖钟山木器包装有限公司
价格	20.00/50
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区复兴功能区
联系电话	86-05538231112 13965166521

产品详情

木制托盘,又称:木托盘,木质托盘,木栈板,叉板,栈板,货盘,货仓板,垫仓板,铲板等。

木托盘图片

[1]

木制托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置,便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的,塑料的,金属等材料,木质是现在使用最广的,因为其价格便宜、结实。

木制托盘是物流操作层面最基本的载体,是最基本的[物流单元](#)化工具。木制托盘与叉车配合,实现物料的机械化搬运工作;木制托盘与货架的结合应用,实现对物料的有序堆放存放,并大幅度提高空间的利用率。

木托盘,是以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用最广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作,便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的,塑料的,金属等材料木质是现在使用最广的,因为其价格便宜、结实。

【 木制托盘原木材料 】

目前国内木

制托盘的材料主要有松

杂木,松木,硬杂木,不同的材料代表托盘的不同使

用性能。 [欧洲](#)

托盘标准中明确规定不能使用白杨木。木制托盘进行干燥定型处理,减少水分,消除内应力,然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块,采用具有防脱功能的射钉(个别情况采用螺母结构)将型材板块装订成半成品托盘,最后进行精整,防滑处理处理。

【 木制托盘特点 】

木制托盘在全世界用量最广泛最多,因价格便宜,抗弯强度大,刚性好,承载能力大,易修补,精确度高,不易变形,用高强度螺钉加固,不会起钉,牢固性好。耐低温和高温性能好,适用范围广。货物运输辅助器材,仓库垫仓,摆放货物(便于用叉车上下货)防潮,是多种行业领域的理想选择!

木制托盘主要技术参数引

长/ 宽/ 高/ 长宽高误差/对角线误差/ 额定载荷 / 最大堆码层数/挠曲度/ 表面防滑系数

【 木制托盘基本参数 】

□ 主要材质:松木/[杨木](#)/硬杂木

☐ 托盘规格:可按客户要求定制

木制托盘国际标准尺寸:

1100mm × 1100mm 亚洲正方形 1200mm × 1000mm 欧洲长方形

1200mm × 800mm 欧洲长方形 1140mm × 1140mm [澳大利亚](#)正方形

1067mm × 1067mm 澳大利亚正方形 1016mm × 1219mm [美国](#)长方形引 ☐ 进叉型式:二面或四向进叉

☐ 样式造型:川字型,日字型,田字型,简约型,加强型,双面型,[欧标托盘](#),美式托盘

☐ 托盘组成:顶铺板+纵梁板+支撑梁+垫块/横档+底铺板

☐ 面板厚度:15mm,18mm,20mm,25mm,35mm等

☐ 叉孔高度:80mm-120mm

☐ [熏蒸消毒证书](#)/植物检疫证书:国内使用无需熏蒸,出口时需熏蒸消毒证书,并加施[IPPC标识](#)

☐ 承载重量:动载:1000-3000kg 静载:2000-4000kg

□

适用范围:物流仓储,食品运输,工厂仓库,机械电子,陶瓷建材,五金电器,机械仪器等行业产品的运输和外包装