

HEME环氧改性弹性复合防腐防水涂料 耐霉菌 耐臭氧

产品名称	HEME环氧改性弹性复合防腐防水涂料 耐霉菌 耐臭氧
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.20/千克
规格参数	品牌:惠晨 保质期:1年 功能:防腐 防水
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

防腐涂料有哪些？

按用途

防腐涂料按照用途可分为：管道用防腐涂料：较多的钢质管道添加石油沥青，环氧煤沥青，环氧煤沥青冷缠带(PF型)和PE夹克及PE泡沫夹克用来加强管道的耐腐蚀性。船舶用防腐涂料：它能在酸碱等环境下起到防腐作用且防腐寿命长。家具用防腐涂料：这种涂料附着力强，能对金属，橡胶，木材等家具起到很好的抗腐蚀作用。另外还有汽车用防腐涂料，金属用防腐涂料，橡胶用防腐涂料等。

HEME环氧改性弹性复合防腐防水涂料，主要适用于工业及生活污水处理厂、自来水厂、楼顶屋面、卫生间、垃圾填埋场及输水管道的防腐防水防护。HEME弹性环氧改性防腐防水涂料干湿基面均可施工，施工简便、机械喷涂或人工涂刷均可，材料绿色，施工周期短。粘结强度高，机械力学性能优良，有弹性，耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、溶剂等耐生物菌的腐蚀，耐臭氧腐蚀性强，经HEME弹性环氧改性防腐防水涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。

产品物理特性;

项目

指标

外观

0.3MPa 30min不透水 0时自00次夫对生活 浦尔PAC-2

耐盐水(20 °)

复合层浸泡 48h , 无起泡、无脱落

耐碱性(10%NaOH

耐酸性(10%H₂SO₄)

复合层浸泡48h , 无起泡、无脱落

耐热性(100C ± 2 ° , 5h)

无皱皮、起泡、剥落现象

粘结强度/Mpa

产品特性与应用

*可在0C以上任意潮湿环境中施工，具有优良的施工性能和防腐性能，可在80~120 的原油污水中长期使用。*可广泛地应用海洋码头、海洋平台、石油、化工、水利、输油、输汽管线、市政设施、桥梁、交通机械、船舶、码头、矿山井下等设施的防腐施工。

HEME环氧改性弹性复合防腐防水涂料施工

HEME环氧改性弹性复合防腐防水涂料AB组搅拌均匀后施工采用薄涂多遍的施工方法，即根据HEME高性能弹性环氧改性防腐防水涂料的设计厚度采取二遍、三遍、甚至四遍涂刷达到厚度要求，且每遍涂层需表干（2h）以后方可进行后面的施工；每遍涂层的涂刷应遵循先高后低、先立面后平面、由远及近的原则进行，两层涂膜交叉90°进行。涂膜施工可采用喷涂、滚涂、刷涂的方法进行。涂料涂刷应均匀，不堆积、不流淌、不露底，保持成膜厚度一致，较薄处不得小于设计厚度的80%。HEME高性能弹性环氧改性防腐防水涂料的参考用量为：涂膜厚度1mm时，约需涂料1.5kg。