

高氯化聚乙烯防腐涂料 底涂，中涂，面涂 规格齐全

产品名称	高氯化聚乙烯防腐涂料 底涂，中涂，面涂 规格齐全
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	漆膜颜色:各色 混合比例:单组份 干燥时间:表干 2h
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

高氯化聚乙烯树脂、改性树脂、颜料、体质颜料、助剂、有机溶剂组成。高氯化聚乙烯面漆为单组份自干型涂料，具有卓越的耐久性和耐候性，优异的附着力及抗冲击性能，极好的耐水、耐油、耐腐蚀、施工简便、干燥迅速、对施工条件没有限制要求。高氯化聚乙烯防腐涂料是新型弹性体防腐涂膜材料，具有较强的耐酸、碱、盐和各种溶剂以及矿物油等腐蚀作用，对细菌不敏感，具有一定的抗臭氧能力，较高的延伸性能，抗裂性能强，施工方便，干湿面均可施工，与混凝土有较高的粘结强度，使用寿命长，是当今污水处理厂理想的防腐材料。高氯化聚乙烯防腐面漆卓越的耐久性和耐候性（户外型）。漆膜附着力强、柔韧性及抗冲击性能好。耐水、耐油、耐工业大气腐蚀。施工简便、干燥迅速、对施工环境条件无限制性要求。涂层兼具防霉、阻燃性能。

主要特性:

*漆膜坚韧、封闭性好、防锈性能优。

*优良的耐水、耐干湿交替性。

*优异的耐候性,耐碱、耐酸、耐盐介质,具有优异的防腐性能。

*优异的低温施工性能,可在-20 -50 环境中施工。

保护性能良好。干燥快。硬度强。阻燃性强。附着力强，机械性能好。

与底材配套性能好，三防性能超群。

干燥时间

表干（25 ） 0.5 hr

实干（25 ） 12 hr

冲击强度，Kg · cm 50

附着力，级 2

耐酸性（10%H₂SO₄，10天）不起泡，不生锈

耐碱性（10%NaOH₄，10天）不起泡，不生锈

耐水性（10天）不起泡，不生锈

注意事项:

*本产品应有的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问,请与本公司技术服务部门查询详情。