

苏州西门子PLC代理商通讯电缆供应商

产品名称	苏州西门子PLC代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

苏州西门子PLC代理商通讯电缆供应商

公司是您长久的合作伙伴，我们愿与广大客户携手向前，共同进步！【上海毕辉】***代理西门子电线电缆，PLC、接触器、软启动器、中间继电器、触摸屏，变频器，自动化产品等全系列。一律为***原包装，***，质量有***！

我公司经营西门子***原装***:

PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控
备件：***电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内***原装产品‘***
一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品，欢迎您的来电，竭诚为您服务，与您携手前行。

订货流程承诺一：1、*****承诺二：2、***安全准时发货承诺三：3、***售后服务质量

流程一：1、客户确认所需采购产品型号
流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单
流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行
流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

西门子PROFIBUS通信屏蔽电缆--***销售，原装***，假一罚十！

西门子RS485通讯电缆 详细介绍铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。Profibus DP 电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。6XV1830-0EH10 L2电缆

2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m
6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次

弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，长度: 8000m, ***小订购量: 20 m（原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10）带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m
西门子（SIEMENS）6XV1840-2AH10产品详细信息：使用fc电缆2 x

2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座（10/100 mbit/s）或工业以太网fc rj45 180/90° 接头上，节省时间，***总线电缆，应用灵活，双层屏蔽电缆和一致的接地方案，网络的抗干扰能力强，不含硅。应用范围：用于工厂车间中的结构化布线，***于快速装配，特别适用于汽车行业（如喷漆生产线）
技术说明：电缆规格cat 5e特征阻抗，1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 1.5mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力 150 n阻燃性能，符合标准ul 1685（csa ft

4）认证ul 和 ccc 详细介绍

DP总线的物理层就是RS485，是一种***高速总线。西门子DP电缆的特阻抗是150Ω，这对于高速通信（@10Mbps以上）具有***重要的意义。DP电缆的导体线径是22AWG，配合DP模块压接使用。低速率的情况下，可以用RS485电缆替代。

RS485的概念范围要广得多，但通常RS485的通信速率很少达到DP这么快，其输出阻抗一般在120Ω，并且实际无中继传输距离要超过DP总线的1000米。RS485电缆的线径范围从26AWG~18AWG，接线方式可以有压接、焊接、加接线鼻子螺丝锚固等。铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色，绿色环保PVC外护套，外观紫色。

Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输能。6XV1830-0EH10 L2电缆
2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）（原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10）符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m
6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次
弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，长度: 8000m, ***小订购量: 20 m（原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10）带米标识，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m

【电缆类型】***的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。——PROFIBUS FC
标准电缆GP:——标准总线电缆***为快速安装而设计的——PROFIBUS FC
标准电缆 IS GP：——具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统——PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆：——***设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件——PROFIBUS FC 食用电缆：——该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。——PROFIBUS FC

接地电缆：——**于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS

总线电缆——PROFIBUS FC 软电缆——柔（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动——PROFIBUS FC 拖缆：——**于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线）——PROFIBUS FC FRNC 电缆：——双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型）——PROFIBUS 彩色电缆：软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，**用于电缆运输车模式——PROFIBUS

扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）——（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次， $\pm 180^\circ$ ）——PROFIBUS 混合电缆

GP：——适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线——SIENOPYR FR 船用电缆——无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按米销售

IE FC 图. 01

RJ45 Plug

180 2x2

订货号 / 6GK1901-

MLFB 1BB10-2A

A06GK19

01-1BB10

-2AB06G

K1901-1B

B10-2AE0

安装说明 IE FC

RJ45 Plug

180 的安

装说明参

见条目

20691879.

IE FC RJ45 Plug 90 2x2

IE FC 图. 02

RJ45Plug

90

订货号 6GK1901-

/MLFB 1BB20-2A

A06GK19

01-1BB20

-2AB06G

K1901-1B

B20-2AE0

安装说明 IE FC

RJ45 Plug

90 的安装

说明参见

206806

71.

IE FC RJ45 Plug 145 2x2