

# 高氯化聚乙烯防腐涂料 粘接强度高 耐老化 不脱落

产品名称	高氯化聚乙烯防腐涂料 粘接强度高 耐老化 不脱落
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

高氯化聚乙烯防腐涂料主要适用于工业强腐蚀性污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、煤化工、石油化工、造纸、化纤等无毒环境的防腐，混凝土和钢结构以及输水管道的防腐防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐等。高氯化聚乙烯树脂、改性树脂、颜料、体质颜料、助剂、有机溶剂组成。高氯化聚乙烯面漆为单组份自干型涂料，具有卓越的耐久性和耐候性，优异的附着力及抗冲击性能，极好的耐水、耐油、耐腐蚀、施工简便、干燥迅速、对施工条件没有限制要求。

### 用途

本产品主要用于化工设备、钢结构、露天管线、贮罐、船舶的上层建筑的防腐蚀和装饰涂装。也可用于化工车间、食品车间、化学腐蚀品仓库、蒸汽烘房等到水泥混凝土物面（墙壁、天花板面）防水防腐蚀涂装。

干燥时间：

温度	表干	实干
25	0.5h	24h

复涂间隔

短	长	6h	7d
---	---	----	----

防腐涂料种类繁多，按照成分可以分为以下几类：环氧防腐涂料系列：环氧底涂料，环氧富锌底涂料，环氧煤沥青防腐涂料，过氯乙烯防腐涂料，环氧云铁中间涂料。聚氨酯防腐涂料：它为双组份自干型涂料，由聚酯色浆和固化剂构成。丙烯酸防腐涂料：它是以丙烯酸树脂为主配料，以改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等为幅配料组成的。除此之外还有过氯乙烯防腐涂料，无机防腐涂料，高氯化聚乙烯防腐涂料高氯化聚乙烯防腐涂料是新型弹性体防腐涂膜材料，具有较强的耐酸、碱、盐和各种溶剂以及矿物油等腐蚀作用，对细菌不敏感，具有一定的抗臭氧能力，较高的延伸性能，抗裂性能强，施工方便，干湿面均可施工，与混凝土有较高的粘结强度，使用寿命长，是当今污水处理厂理想的防腐材料。

施工说明；

表面处理：底漆或中间漆表面应该清洁干燥，如果已超过底漆或者中间漆长复涂料间隔时间，前道漆膜采用砂纸适当打毛是增加层间附着力的有效手段。

混合比：单组份，开启包装后充分搅匀即可使用。

限制：防止水份渗入包装桶内。

涂装方式：无气喷涂：喷咀口径 0.4 ~ 0.5mm

喷击压力：12 ~ 15MPa