

环保阻燃电器胶带 PVC电工胶带 绝缘胶布

产品名称	环保阻燃电器胶带 PVC电工胶带 绝缘胶布
公司名称	昆山茂祯胶粘带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号
联系电话	0512-55259749

产品详情

环保阻燃电器胶带 PVC电工胶带 绝缘胶布 产品编号：MZ-J501

环保阻燃电工胶带（也称PVC绝缘胶带，PVC

是指以氯化聚乙烯树脂为主要成分的塑料）是以软质聚乙烯薄膜单面涂布橡胶系压敏胶制成。

具有良好的绝缘性能,耐高电压,耐高温,滞燃性高,普遍用来对电气部件及电线的绝缘保护。适用于电线缠绕,变压器、马达、电容器、稳压

器等各类电机、电子零件的绝缘固定用。有红、黄、蓝、白、黑、透明等颜色。规格：长度为7m

10M、20M、25M。宽可订做。胶粘剂：橡胶型 厚度:0.11mm/0.13mm/0.15mm/0.18mm/0.19mm

初粘力： 14# 持粘力hrs: 6 剥离力N/25MM： 4 可燃度/声穿电压Grade/5~6kv：0~1

拉伸力N/25MM:15~30 特性/用途：具有良好的绝缘性能,阻燃,耐高电压,耐高温,

收缩弹性强,易撕,易卷,耐高电压,滞燃性高,耐候性好,普遍用来对电

气部件及电线的绝缘保护。用于70°C以下电线电缆接头绝缘、相识标色、护套保护、线束绑扎等。也可用于工业过程中捆绑、固定、搭接

、修补、密封、保护。

高温烤漆胶带 撕离不留残胶 聚酯薄膜胶带 产品编号：MZ-478 耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，

柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度

规格分：厚度(mm) 0.06 0.08 规格 500mm*33m 依客规格切 粘着力(g / 25mm) 张力强度(kg / 25mm)

断裂伸长率(%) 耐腐蚀系数 耐温性() 电气强度(Volts) 主要技术指标 颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色

底材 聚酯薄膜

