

惠晨 高密度聚乙烯涂料 密实度高，不开裂

产品名称	惠晨 高密度聚乙烯涂料 密实度高，不开裂
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	功能:建筑工程防水防 干燥时间: 4小时 耐洗擦性:强
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

好的防腐涂料涂刷在有腐蚀的基材上，防酸抗酸耐酸碱侵蚀，保护基材不发生腐蚀，长久保护基材，提高基建、设备、保护设施的安全和使用。好的ZS防腐涂料可以涂刷在水工设备、水罐、气罐、石油精制设备、石油贮存设备(油管、油罐)、输变电设备、核电、煤矿、造纸设备、医药设备、食品化工设备、惠晨防腐涂料、金属容器内外壁、化工、钢铁、石化厂的管道、贮槽、矿山冶炼、水泥厂设备、有腐蚀介质的地面、墙壁、水泥构件、垃圾燃烧处理、高速公路护栏、隧道、磨煤机、桥梁、船艇、集装箱、火车及铁道设施、汽车、机场设施、海上设施、海岸及海湾构造物、海上石油钻井平台、煤气管道及其设施(如煤气柜)、天然气管道、饮水设施、垃圾处理设备等。

长沙惠晨防腐防水有限公司为各大污水处理厂、地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁、海防等特殊环境的防腐防水工程提供高品质、完备的防腐防水系统解决方案。高密度聚乙烯涂料是我公司自行研发的高弹性防腐涂料，主要用于污水处理厂，自来水厂的防腐防水，材料成膜后具有高弹性，同时具有防水与防腐的双重功效，使用年限可以达到20年。该产品具有，对大气、水份、盐、碱、酸类、氧化剂及石油类都具有良好的抵御性，具有优异的户外耐候性，涂膜坚韧、耐磨稳定性佳，附着力强，干燥迅速，单组包装，施工方便，富有弹性，维修便利，新旧涂层之间有互溶作用，故维修时不必去掉牢固的旧涂膜。贮存期长，不结皮、不结块。

高密度聚乙烯涂料产品优点：

1、施工方便：施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。

- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的*防腐、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品无毒、无味、不燃，且可根据需要配成各种彩色涂层。

适用范围及条件

高密度聚乙烯涂料主要适用于工业强腐蚀性污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、煤化工、石油化工、造纸、化纤等无毒环境的防腐，混凝土和钢结构以及输水管道的防腐防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐等。

二、施工操作规程

环氧改性弹性复合防腐防水涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种钢结构和混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。