电路板胶带 耐酸碱胶带 过锡炉遮蔽保护胶带 喷涂烤漆电镀胶带

产品名称	电路板胶带 耐酸碱胶带 过锡炉遮蔽保护胶带 喷涂烤漆电镀胶带
公司名称	昆山茂祯胶粘带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州省昆山市车站路255号
联系电话	0512-55259749

产品详情

电路板胶带 耐酸碱胶带 过锡炉遮蔽保护胶带 喷涂烤漆电镀胶带 产品编号：MZ-214 产品详细信息: 主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温220度，时间为30分钟，耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽

车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途，在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、

机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位，产品已通过SGS认证。规格：

长33M、66M 最大宽度 500MM（可分切） 总厚度：0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm
具体型号技术参数如下： 颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm)124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 (°C) 200°C 30分钟无残胶 存储环境 25°C、65%R.H 【 规 格 】 长度 (m) 33～66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定

电子线路板胶带 焊锡遮蔽胶带 高压绝缘 耐酸碱胶带 PI胶带 产 品 编 号: MZ-L56 聚酰亚胺胶带是以聚酰亚胺薄膜（polyimde）为基材涂进口有机硅压敏胶粘剂而成。规格：宽可订做，长度为33M。
品名：聚酰亚胺胶带（金手指胶带，kapton胶带，卡普顿胶带，高温阻焊胶带） 颜色：金黄色 绿色 透明 红色 厚度: 0.06MM 对钢的 粘着力：6N/25MM 拉伸张度：110N/25MM 延伸率：55% 耐温：230°C 耐电压:5KV 特性：具有耐高低温、耐酸碱、电气绝缘（N级），防辐射等性能，高粘着力、柔软服贴和再撕离不残胶等特性。 用途：适用于线圈、电线的缠结绝缘，电容器等电子产品的制造使用。在电子工业中，电子线路板（PCB）波峰焊锡遮蔽，保护金手指和高

档电子绝缘，马达绝缘，遮蔽区无焊液渗透，撕除后金手指表面无残胶。以上所列数据为实测数据, 非保证值, 谨供参考! 建议用户在使用

前必须试用, 方可大量使用.