

PET聚酯薄膜胶带

产品名称	PET聚酯薄膜胶带
公司名称	昆山茂祯胶粘带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号
联系电话	0512-55259749

产品详情

极耳胶带 终止胶带 锂电池胶带 产品编号：MZ-N56 琥珀胶带 锂电池电芯极耳胶带 基材：聚酰亚胺薄膜；机械强度高，介电性能优异，尺寸稳定性好，耐热性优良。胶水：进口有机硅（丙烯酸）压敏胶粘 结力强，防潮，耐

化学溶剂，耐高温180 ~ 300 ，胶带撕开后不留残胶。规格：胶带备有不同宽度（3~960mm）和厚度（0.03mm~0.2mm），使用方便，可满足不同应用要求。应用：1. 电子保护粘贴：聚酰亚胺耐高温

保护胶带特别推荐适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需 耐高温及防潮保护的电子元器件。2. 电工绝缘包扎：本产品也可用于较高要求的H级电机和变压器线 圈绝缘包扎，耐高温线圈端部包扎固定，测温热电阻保护和其它在高温工

作条件下的粘结绝缘

3. 金属材料高温喷漆、烤漆、喷砂遮蔽保护，300 /1h高温喷漆烘烤后，易剥离不留残胶。

4. 锂电池电芯极耳及其它部位的绝缘保护和固定。

电容器绝缘胶带 PET聚酯薄膜 产品编号：MZ-MC09 特性

有极佳的粘性、耐温性，抗拉强度佳，保持力好，无残胶，能在高温环境下进行多次烘烤。使用 广泛应用于电子元器件如：陶瓷电

容、涤纶电容，金属化电容，热敏电阻等产品制造过程中的编带，您可根据对温度的不同要求来选择不同型号的 胶带，长度、宽度任选。

产品 型号 基材 胶系 标准尺寸 一般特性 材质 颜色 厚度 宽度 长度 粘着力 抗拉强度 伸长率 耐温性 按照客户要求