

特氟龙纤维胶带 铁氟龙纤维胶带 高温胶带

产品名称	特氟龙纤维胶带 铁氟龙纤维胶带 高温胶带
公司名称	昆山茂祯胶粘带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号
联系电话	0512-55259749

产品详情

特氟龙纤维胶带 铁氟龙纤维胶带 高温胶带 产品编号: MZ-T505 款号 厚度 最大宽幅 粘附强度 (对钢)
抗拉强度 耐温 MZ7008 0.08mm 1250mm 22N/100mm 900N/100mm -70-260 MZ7013 0.13mm 1250mm
28N/100mm 1700N/100mm -70-260 MZ7018 0.18mm 1250mm 48N/100mm 2750N/100mm -70-260 MZ7025
0.25mm 1250mm 62 N/100mm 3650N/100mm -70-260 1.

用于低温-70 到高温260 之间。厚0.08mm;0.13mm;0.18;0.25mm

2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年

3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM 主要用途：

1.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。2.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。3.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。4.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

电镀掩膜压带 高温胶带 型号 1460*500*6MM/5400*500*6MM/2450*500*6MM 材质 PVC/硅胶 输送带类型

电镀掩膜压带 适用环境 耐酸、耐高温、防腐蚀 应用范围 PVC/硅胶 拉力强度 强力 带宽

按客需求裁剪 (mm) 电镀掩膜压带与电镀模具配合使用，利用软胶表面紧密压住料带避免电镀液的渗漏，应用材料有PCV和硅胶。常用规格有:5400MM长,2450MM

长,1460MM长. PVC掩膜压带有10度-40度两种硬度，韧性好，耐磨性佳，比较适合研磨成形各种异形表面，配合各种异形端子的电镀。硅胶掩膜压带使用

高温硫化成型，彻底解决一些料片较薄或表面有凹凸点的产品背面渗漏的缺陷。