

电镀掩膜压带 高温胶带

产品名称	电镀掩膜压带 高温胶带
公司名称	昆山茂祯胶粘带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号
联系电话	0512-55259749

产品详情

电镀掩膜压带 高温胶带 型号 1460*500*6MM/5400*500*6MM/2450*500*6MM 材质 PVC/硅胶 输送带类型 电镀掩膜压带 适用环境 耐酸、耐高温、防腐蚀 应用范围 PVC/硅胶 拉力强度 强力 带宽 按客需求裁剪（mm） 电镀掩膜压带与电镀模具配合使用，利用软胶表面紧密压住料带避免电镀液的渗漏，应用材料有PCV和硅胶。常用规格有:5400MM长,2450MM

长,1460MM长. PVC掩膜压带有10度-40度两种硬度，韧性好，耐磨性佳，比较适合研磨成形各种异形表面，配合各种异形端子的电镀。硅胶掩膜压带使用

高温硫化成型，彻底解决一些料片较薄或表面有凹凸点的产品背面渗漏的缺陷。

PET玛拉胶带 黑色麦拉胶带 PET聚酯胶带 产品编号: MZ-L422 麦拉胶带，又名聚酯胶带。以聚酯薄膜复合无纺布为基材涂布压敏胶或橡胶塑压敏胶而成，具有很强的耐高温耐电压性能，适用于变压器、

马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎，有各种颜色可供选择。该产品通过美国UL认证。颜色有：淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明 可根据客户规格来订做