

PTK-5500 IP网络通讯控制器 双防区网络模块

产品名称	PTK-5500 IP网络通讯控制器 双防区网络模块
公司名称	深圳市普泰克智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普泰克 型号:PTK-5500 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路6号金谷园420室
联系电话	0755-84172020 15012905801

产品详情

PTK-5500 IP网络通讯控制器是一款网络型双向传输通讯报警控制器，自带2个有线（常开常闭信号可选），可连接市场上任何探测器，通过TCP/IP协议，由网络向报警中心软件发送报警信息，也可以接收从报警中心下发的命令，实现对主机的远程布防、撤防、编程、双向控制等操作，也可通过微信对探测器进行布撤防等操作。该通讯控制器具有很强的实用性，被广泛地应用在大楼安保系统，以及工厂、学校、监所等各类安保系统，可实现计算机管理并方便地与其它第三方系统集成平台软件进行集成。。

主要功能：2个有线防区或无线防区（选配），接有线防区每个防区常开常闭可以选择。

1组12V开关量输出或警号输出。LED灯显示自身工作状态。

每个防区类型可以有24小时防区、立即防区及屏蔽防区等三种防区类型。

可关注和绑定微信进行远程布防、撤防操作，也可用手机微信接收报警信息。

有读取密码权限,安全可靠。远程报警快速传输，速度是传统报警主机的10-30倍。

中心软件故障或网络故障导致通讯失败时，保存至少10条报告，网络恢复时向中心发送。

使用内置在线配置软件可实现在线查询和参数设置。可同时上报两个中心软件。

可通过局域网实现与中心计算机软件连接，实现电子地图和布撤防操作管理。

中心软件可通过局域网对单个或全部防区进行各种操作

可以实现防区面板，实时显示防区的各种布撤防及报警状态

可以实现每个防区按时间段定时布撤防，省心省力 提供通讯协议，方便用户进行软件整合。

与PTK报警管理软件等中心软件兼容，支持事件记录、实时信息传输，回控或视频、报警信息双监控。

客户端软件采用UDP通信，服务器端软件采用TCP通信。

参数采用网页配置，参数修改后，保存立刻生效，无需断电重启。

模块出厂默认IP为自动获取。获取不到时会为自己分配一个IP。

无DHCP功能时，模块的IP默认为169.254.0.1 模块与电脑直连时，需要将当前电脑的IP参数设成169.254.0.2

模块上有两个点（上面标有RESET，网口旁边），直接短路5秒之后，听到连续声音，立刻松开，模块将被

恢复成出厂值。网页参数设置中也可恢复出厂值 电性能指标：输入电压：DC12V大工作电流：300mA

报警输出口：DC12V，1A